

【支柱避雷器装置】生产厂家【支柱避雷器装置】产品型号

产品名称	【支柱避雷器装置】生产厂家【支柱避雷器装置】产品型号
公司名称	浙江科易电气有限公司
价格	.00/组
规格参数	
公司地址	乐清市乐成镇汇丰路92号
联系电话	0577-62518750 13506559339

产品详情

支柱型避雷器装置主要技术参数：

型号	避雷器额定电压KV（有效值）	系统标称电压KV（有效值）	避雷器持续运行KV（有效值）	直流1mA参考电压不小于KV（有效值）	雷击冲击电流残压不大于KV（有效值）	电流冲击2ms方波电流A（峰值）
HY5WBG-17/50	17	12	13.6	25	50.0	100
HY5WBG-17/50T	17	12	13.6	25	50.0	100

1. 避雷器的芯体和外套，通过模压成型，使其成为无空腔的密实整体，消除了呼吸作用引起的吸潮，从根本上杜绝了避雷器芯片受潮导致的事故；

2. 避雷器内部采用特殊的加强结构，使其具有良好的机械性能，可以兼作绝缘子；

3. 避雷器合成外套用硅橡胶材料制成，使其抗污秽性能强并具有良好的防爆性能。另外重量轻，使用寿命长；

4. 避雷器均是按耐 级重污秽设计和生产的，其绝缘外套的最小爬电比距为25mm/KV，爬电距离为320

mm；

避雷器总体结构进行了优化设计，具有组合功能。

- (1) 兼有接地梗，可满足验电、接地需求，可简化杆塔装置。
- (2) 特殊的加强结构，使其具有良好的机械性能，可兼作支柱绝缘子。
- (3) 连接端子排可分段电缆故障，缩小停电范围，具有刀闸的分断功能。
- (4) 本避雷器采用全绝缘设计，可有效的避免外力破坏等事故的发生。