

JSXGN机械闭锁装置

产品名称	JSXGN机械闭锁装置
公司名称	镇江市诚翔电器有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江市丁卯桥路81号
联系电话	13852983471

产品详情

[JSXGN机械闭锁装置](#)

联系人：王枫 联系电话：13852983471

<http://www.dgqcc.cn>

JSXGN柜用机械联锁 JSXGN机械联锁装置

概述JSXGN机械联锁装置 JSXGN箱式开关柜用机械闭锁装置（以下简称闭锁）采用强制性机械闭锁方式，满足“五防”功能要求，具有操作简便，安全可靠等特点。本闭锁适用于XGN2-12箱型固定式金属封闭开关设备中各种接线方案与各种结构形式，能分别与CD10，CD17等电磁操动机构及CT8，CT17，CT19等弹簧操动机构联锁。

镇江市电工器材厂五防程序锁的专利持有者，最早与西高所联合设计、开发XGN2-12箱式柜,也最早生产相配套的JSXGN-12机械闭锁装置、ZN28-12高压真空断路器、GN30-12高压隔离开关、JCZ5-12高压真空接触器等柜内元件。一、JSXGN-12箱式开关柜用机械闭锁装置 采用强制性机械闭锁方式，满足“五防”功能要求，具有操作简便，安全可靠等特点。本闭锁适用于XGN2-12箱型固定式金属封闭开关设备中各种接线方案与各种结构形式，能分别与CD10，CD17等电磁操动机构及CT8，CT17，CT19等弹簧操动机构联锁。二、GN30-12、12D户内高压旋转式隔离开关 为额定电压12KV三相交流50Hz的户内装置。适用于箱式金属封闭固定开关柜，可使开关柜结构紧凑、合理、简装、安全性高，用于有电压无负荷的情况下分合电路之用。隔离开关采用JSXGN-12型可联锁操作机构传动，绝缘部分全部采用大爬距瓷质绝缘子，安全可靠。触头采用片状触指，线状接触，降低了操作力并增加了转动灵活性。

三、ZN28G-12型系列真空断路器 结构简单,体积小,操动机构为弹簧储能式.可用交流或直流操作.最多可安装三个过流脱扣器.真空灭弧室部分与操动机构部分为前后布置,复合绝缘整体结构,整机尺寸小、能耗少、噪音低、便于安装.无需调整,极少维护.

断路器主体部分安装在断路器机构箱后部与机构连接成一个整体. 本公司三大产品系列为：

安全防误：五防程序锁高压带电显示闭锁装置机械闭锁电磁锁短路接地线

成套电器：高压环网柜箱式柜高压/低压预装式变电站 电器元件：高压旋转隔离开关高压真空断路器
JCZ5-12真空接触器

主营：205JS程序锁，GN30户内高压隔离开关，JSXGN机械闭锁，GN19户内高压隔离开关，GN24户内高压隔离开关，JN15户内高压接地开关，JSN防误程序锁，DSN3-MZ/MY电磁锁，DXW高压带电显示闭锁装置，，DXN（GSN）-T/Q高压带电显示装置，JSY电控锁，五防接地锁，ZN28高压真空断路器，ZN28 A高压真空断路器，ZN63A(VS1)高压真空断路器，JCZ5户内高压真空接触器，JCZ1单相真空接触器，XGN2专用锁，HXGN专用锁