

佛山6吨液压装卸货平台定制

产品名称	佛山6吨液压装卸货平台定制
公司名称	吴中区胥口科洁机电工程服务部
价格	12500.00/台
规格参数	品牌:沃太VOTAL 产地:江苏苏州 型号:ML
公司地址	吴中区胥口镇上供路288号幢612
联系电话	18913058991

产品详情

在选择高效安全的装卸码头时，应仔细考虑各个方面。以下是装卸平台选择的基本方面。

码头整平机的操作：

装卸平台可采用机械、气动（安全气囊）或全液压操作。机械装卸平台适用于广泛的应用，是三种选择中成本最低的初始购买价格。液压装卸平台提供最高水平的安全性、性能和多功能性。它们可以与其他设备互锁，例如车辆约束装置、可充气码头遮蔽物和高架门。它们需要最少的日常维护。就初始购买成本和持续维护成本而言，气动（气囊）装卸货平台处于机械和液压装卸货平台的中间位置。

码头整平机容量：

机械装卸平台有6-8吨的载重能力。液压装卸平台的标准容量为6-10吨、15、20吨。液压装卸平台可具有更高的载荷，以满足独特的应用要求。有关详细信息，请参阅了解能力链接。

平台平台宽度

有三种常见的平台宽度，标准尺寸为2000*2000*600、2000*2500*600mm,适用于所有常用卡车

装卸平台设计用于容纳到达设施的卡车和拖车，其高度与设施的装卸高度不同。装卸平台平台组件以一定角度枢转和支撑，以适应卡车或拖车底座高度的变化。在这种情况下，装卸平台可容纳卡车和拖车，它们位于装卸平台地板高度的上方和下方。

重要的是将差额补偿的范围管理到合理和理想的水平。决定合理和理想水平的因素包括但不限于：

装卸平台平台组件的长度。装卸平台平台组件越长，就越能适应卡车/拖车底座高度相对于装卸平台高度的尺寸差异。例如，在所有其他条件相同的情况下，2500mm长的船坞平台组件比2000mm长的坞平台组件具有更大的高度差。较长的甲板组件简单地减少了装载/卸载设备（IE叉车或泵车）进出卡车/拖车时必须上下行驶的倾斜角度。

装卸码头使用的装卸设备类型。例如，与电动托盘车或手动推动的托盘车或手推车相比，气动叉车通常具有更大的功率和更大的车轮，以适应更大的倾斜角度。

由于明显的原因，更大的倾斜会对动力驱动和带有制动器的设备造成更多的磨损。

当叉车撞击倾斜的装卸平台组件时，较大的倾斜可能会对装卸平台施加冲击载荷，这可能会使装卸平台过载并导致装卸平台损坏。

由于可能的失控负载，大坡度可能会产生安全问题。这对于手动泵车或手推车尤其如此。同样，大坡度会使将同一设备推上斜坡变得费力。

在设计装卸码头时，应考虑这些因素。

当上述因素在装货码头发生变化时，也应考虑这些因素。

唇缘长度：

标准唇板长度为400mm。正常高度的装卸台搭配能上下各浮动300mm的装卸平台设备可以满足使用要求。而伸缩式装卸平台有1000mm的唇板，可以适应更多的情况。

从机械坠落保险箱中绊倒：

机械式或气动式装卸平台通常配备机械防坠落腿。当装卸平台位于地面以上时，如果装卸平台在装卸操作过程中不受支撑，则防坠落支腿用于阻止装载的装卸平台下降至地面以下。