

佛山南海·化学品池液位传感器

产品名称	佛山南海·化学品池液位传感器
公司名称	佛山市贺迪传感器有限公司
价格	1288.00/台
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德大良凤翔工业区
联系电话	0757-22300097 18902563857

产品详情

抗腐蚀的陶瓷压力传感器没有液体的传递，压力直接作用在陶瓷膜片的前表面，使膜片产生微小的形变，厚膜电阻印刷在陶瓷膜片的背面，连接成一个惠斯通电桥(闭桥)，由于压敏电阻的压阻效应，使电桥产生一个与压力成正比的高度线性、与激励电压成正比的电压信号，标准的信号根据压力量程的不同标定为2.0/3.0/3.3 mV/V等，可以和应变式传感器相兼容。通过激光标定，传感器具有很高的温度稳定性和时间稳定性，传感器自带温度补偿0~70℃，并可以和绝大多数介质直接接触。

供电电压: 24DCV(9~36DCV) 介质温度: 0~85℃ 环境温度: 常温(-20~85℃) 负载电阻:
电流输出型: 最大800mA; 电压输出型: 大于50KΩ 绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC 密封等级: IP68
长期稳定性能: 0.1%FS/年 振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内, 输出变化小于0.1%FS
电气接口(信号接口): 紧线防水螺母与五芯通气电缆连接。机械连接(螺纹接口):
螺纹, 法兰, 投入式, 潜入式