

# 西门子S400PN版控制器6ES74122EK060AB0代理商

产品名称	西门子S400PN版控制器6ES74122EK060AB0代理商
公司名称	上海励辉自动化科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 产地:中国
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄115号2F
联系电话	18602150857 18602150857

## 产品详情

1个DRIVE-CLIQ插槽，可实现与其他DRIVE-CLIQ设备的通讯，例如传感器接口模块、端子扩展模块等

- 1个PM340接口（PM-IF）
- 1个基本操作面板BOP20接口
- 1个符合PROFIdrive V4行规的PROFIBUS接口
- 1个编码器接口

可以连接以下类型的编码器

-TTL/HTL—增量式编码器

-不带增量的SSI编码器

- 4路可参数化数字量输入

- 4路可参数化双向数字量输入输出
- 1个RS232串行接口
- 1个CF插槽
- 1个24VDC接口
- 1个停车功能端子输入接口
- 1个温度传感器接口

CU310 控制器的状态通过多色的LED显示

由于固件和参数设置保存在CF，因此无需调试工具就可更换控制器

END是一条无目标元件的一序步指令。PLC反复进行输入处理、程序运算、输出处理，在程序的后写入END指令，表示程序结束，直接进行输出处理。在程序调试过程中，可以按段插入END指令，可以按顺序扩大对各程序段动作的检查。采用END指令将程序划分为若干段，在确认处于前面电路块的动作正确无误之后，依次删去END指令。要注意的是在执行END指令时，也刷新监视时钟。

CU310 DP 控制单元通过PM-IF接口连接到PM340。其他DRIVE-CLIQ组件比如传感器接口模块或端子扩展模块通过DRIVE-CLIQ连接。

CU310 DP控制单元通过DRIVE-CLIQ接口连接装机装柜型PM340。使用该组件时，必须将传感器接口模块和端子扩展模块连接到装机装柜型PM340上未被占用的DRIVE-CLIQ口。

可使用BOP20基本操作面板更改参数设置。在操作中，还可将BOP20面板安装到CU310 DP上进行诊断。

CU310 DP使用PROFIBUS和profidrive V4 配置文件与控制通讯。

SIMATIC S7 I/O

模块与传感器/执行器之间的接线是关系成本高低、配置、控制柜加工、购置和方便性的关键因素。

通过 SIMATIC \*\*\* connect 电缆连接技术，可简便而快速地建立 SIMATIC S7-300/400 的可靠连接。

使用 TIA Selection Tool，只需鼠标，即可组态从 SIMATIC S7 模块到 I/O 的连接。程序会自动检查合理性，并生成所选连接组件的部件列表，随后就可以在西门子工业产品网上商城中进行订购。

两种布线形式可用于十分广泛的控制柜设计：

模块化连接

单独每个组件。

该包括：

前连接器模块

连接电缆

连接模块，分为以下三种：基本模块、模块、功能模块。

从而可以几乎排除连接错误，并将安装费用降到低。可性地连接 SIMATIC。电缆按米销售，并且电缆经过预组装或者可方便地进行组装，从而显著连接电缆的组装开销。

完全模块化连接设计（以 16 通道为例）