

# 剪力墙工法样板展示 济南剪力墙工法样板 优良建材

产品名称	剪力墙工法样板展示 济南剪力墙工法样板 优良建材
公司名称	河南优良建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市睢县湖东路御府公园
联系电话	15565834666 15565834666

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南优良建筑工程有限公司

主体结构重点部位加固措施梁外侧模板加固定位施工工法成品螺杆、垫片的两个孔洞用来钉铁钉梁外侧模板钻螺杆洞、梁内放水泥支撑条控制梁截面尺寸、穿入螺杆，垫片部位钉好铁钉固定螺杆、控制墙柱垂直度硬性斜拉杆施工工法加工斜拉杆、成品斜拉墙柱钢管固定端墙柱钢管固定端结构板固定端离墙约2米拉杆伸缩调节点、浇筑混凝土过程中，如果墙柱垂直度出现偏差，济南剪力墙工法样板，可利用此调节点外撑内拉调直墙柱垂直度、拧紧斜拉杆楼板厚度控制工法定做与楼板厚度相同的H型水泥垫块面筋绑扎完毕安装水泥垫块、每个房间不少于5块水泥垫块、有效的控制面筋的保护层厚度与底筋和面筋次数用完API KEY 超过次数限制

梁板模板拆除：（1）工艺流程拆除支架部分水平拉杆和剪刀撑 拆除侧模板 下调楼板支柱 使模板下降 分段分片拆除楼板模板 木龙骨及支柱 拆除梁底模板及支撑系统（2）拆除工艺施工要点： 拆除支架部分水平拉杆和剪刀撑，剪力墙工法样板生产厂家，以便作业。而后拆除梁侧模板上的水平钢管及斜支撑，轻撬梁侧模板，剪力墙工法样板展示，使之与混凝土表面脱离。 下调支柱顶托螺杆后，轻撬模板下的龙骨，使龙骨与模板分离，或用木锤轻击，拆下di一块，然后逐块逐段拆除。切不可用钢棍或铁锤猛击乱撬。 次数用完API KEY 超过次数限制

检查钢筋的加工形状和几何尺寸，应符合以下要求：2-1-3、受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定：HP B235级钢筋末端应作180°弯钩，其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍，剪力墙工法样板定制，弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍；当HRB335级钢筋末端作135°弯钩时，其弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍，弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求；钢筋作不大于90°的弯折时，弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。 次数用完API KEY 超过次数限制

剪力墙工法样板展示-济南剪力墙工法样板-

优良建材由河南优良建筑工程有限公司提供。河南优良建筑工程有限公司是河南 商丘,建筑图纸、模型设计的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在优良领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创优良更加美好的未来。同时本公司还是从事河南质量样板，建筑工法样板，建筑质量样板间的厂家，欢迎来电咨询。