

# CPAM

产品名称	CPAM
公司名称	山东亿港化工有限公司
价格	26500.00/吨
规格参数	
公司地址	山东德州齐河县
联系电话	0531-85507158 15266903985

## 产品详情

阳离子聚丙烯酰胺产品说明书 产品特性： 我公司生产的阳离子聚丙烯酰胺是由阳离子单体（DM、DMC、CPF、DMAAC、DMAEMA）和丙烯酰胺根据需要以不同的比例共聚而成。由于阳离子单体与丙烯酰胺的竞聚率有一定的差异，它的比例的增加使分子量下降较多，因此对于同种阳离子单体阳离子度愈大，分子量愈低。我公司采用独特的聚合工艺，可使阳离子度为25%时，分子量超过800万。

阳离子聚丙烯酰胺在酸性或碱性介质中均呈现阳电性，它通常会比阴离子或非离子型聚丙烯酰胺分子量低，其澄洁污水的性能主要是通过电荷中和作用而获得。这类絮凝剂的功能主要是絮凝带负电的电荷，具有除浊、脱色功能。在酒精厂、味精厂、制糖厂、肉制品厂、饮料厂、印染厂的等废水处理中用阳离子聚丙烯酰胺要比用阴离子聚丙烯酰胺，非离子聚丙烯酰胺或无机盐效果要高数倍或数十倍，因为这类废水普遍带有阴电荷。

### 主要用途：

阳离子聚丙烯酰胺适用高速离心机、带式压滤机、板框压滤机等专用污泥脱水机械，具有形成絮团速度快，絮团粗大，耐挤压和剪切、成团性好，易与滤布剥离等特点。所以脱水率高，滤饼含液低，用量少，能大大降低用户使用成本。也能用于盐酸、中浓度硫酸等液体，分离净化其中所含的悬浊性物质。因此该产品广泛应用于城市污水处理厂、啤酒厂、食品厂、制革厂、造纸厂、石油化工厂、油田、冶金、化学工业和化妆品等污泥脱水处理上。

包装和储运： 产品包装在内衬聚乙烯塑料的牛皮纸袋中，包装袋防尘，防潮，每袋净重25Kg,产品易吸潮，应贮存于通风、干燥、防潮湿、防雨淋的库房中，堆码层数不得超过20层。有效储存期为2年。  
售后服务： 从产品选型到产品的开发和试制，按用户要求提供各种产品标准、产品检验、实验方法和技术咨询;公司根据用户订单需要，按期保质供货，同时用户可在任何时间到企业现场进行产品抽检；用户需技术支持，公司将派专业技术服务人员到现场服务；公司将为用户提供技术服务热线。  
服务热线：15266903985 刘女士

