

家用插座检测报告需要多少钱

产品名称	家用插座检测报告需要多少钱
公司名称	深圳环测威检测机构
价格	1500.00/份
规格参数	检测内容:检测报告 检测范围:开关插座 检测标准:GB2099检测
公司地址	深圳市宝安区新桥街道新桥社区新和大道26号A栋1层102（注册地址）
联系电话	4008-707283 18379974087

产品详情

家用插座检测报告需要多少钱，适配器带插脚，可藏起来可伸出来，活动的，是否允许？答：在国外，如日本、美国等国家，针对插销可旋转的适配器产品，其插销旋转部分是要满足相应要求的。而目前我国的GB/T 2099系列标准中，暂时没有规定对插销旋转部分的考核方式。而插销的旋转方式，有很多种，例如围绕垂直于插销宽面的固定轴旋转，或者围绕插销长轴自转等。不同的旋转方式，一定程度上影响产品的安全。所以不能一概而论插销是否可以旋转。

目前插线板行业俗称的新国标是指国家质检总局、国家标准委2015年10月批准发布的GB

2099.3-2015《家用和类似用途插头插座 第2-5部分：转换器的特殊要求》、GB

2099.7-2015《家用和类似用途插头插座 第2-7部分：延长线插座的特殊要求》

插头插座检测报告测试标准 GB 2099.1-2008家用和类似用途插头插座 第1部分 通用要求；GB2099标准

适用于户内或户外使用的、家用和类似用途的、仅用于交流电、额定电压在50V以上但不超过440V、额

定电流不超过32A、带或不带接地触头的插头和固定式或移动式插座。家用插座检测报告需要多少钱，

由于目前市场上销售的插线排产品质量参差不齐，为了规范这类产品国家认监委公告《国家认监委关于

转换器和延长线插座产品强制性产品认证要求的公告》，将插线板列入3C强制认证目录，未获得强制性

产品认证证书和未标注强制性产品认证标志的，不得出厂、销售。新版标准增加了插座的带电插套离插

合面的距离应不小于如下规定值的要求：a.单项两极插座K值不小于8.0mm；b.

单项两极带接地插座K值不小于10.0mm；c.

16A插头规定的插销厚度由（1.70-1.80）mm调整为（1.75-1.95）mm.而带电出口的产品中，插头是出货量

大的，一度达到95%及以上。在有*多*全的检测实验室和从事研发，生产和检测相关人员和产业。但我们

仍在在翻译他们出来多年的标准当标准，或还没有翻译过来中。不说其它的，仅吃国家饭的研究人员和

检测人员比任何一个国家还多。但我们的标准非常滞后。