

## PP滤芯5 μ m聚丙烯

产品名称	PP滤芯5 μ m聚丙烯
公司名称	固安县科净过滤器经营部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区林城村135号（注册地址）
联系电话	15731606331

## 产品详情

### PP滤芯5 μ m聚丙烯

固安县科净过滤器经营部pp棉滤芯又名熔喷式pp滤芯，采用无毒无味的聚酯纤维粒子，经过加热熔融、喷丝、牵引、接受成形而制成的管状滤芯;如果原料以聚酯纤维为主，就可以称做PP熔喷滤芯。

### PP棉滤芯

进出口径：10-50mm

适用的PH值：1-13

更换时间：3-6个月

### 功能及特点

能有效去除所过滤液体中的各种颗粒杂质;

可多层式深度结构，纳污量大;

过滤流量大，压差小;

不含任何化学粘合剂，更卫生，安全;

耐酸、碱、有机溶液、油类，有良好的化学稳定性;

集表面、深层、粗精滤为一体;具有流量大、耐腐蚀耐高压低成本等特点。用以阻挡水中的铁锈、泥沙

、虫卵等大颗粒物。

## 过滤精度

**过滤精度**:理论上对所标粒径 $\mu\text{m}$ 的滤除称**过滤精度**。一般所称**精度**实际为"趋于 $\mu\text{m}$ "的精度。

**公称过滤精度**:滤芯初始过滤精度的公值。公称精度对所标粒径的过滤是概率过滤。过滤精度:1  $\mu\text{m}$ ,5  $\mu\text{m}$  等

应用领域。

PP棉滤芯是一种新型的精密过滤元件，具有体积小、过滤面积大，精度高、无污染，安装和更换方便等特点，由于采用的是微孔膜过滤，因此其吸附小，不会滞留滤液，而且化学相容性广，具有广泛的适用性。滤芯的接头采用国际通用形式:端盖为 226、 222、 平面三种形式，端口为三角翅片及平头两种形式。

PP棉滤芯不仅在水净化大批量使用.还具有杰出的化学兼容性,适用于强酸、强碱及有机溶剂的过滤。纳污能力强，使用寿命长，成本低。

固安县科净过滤器经营部全体员工欢迎广大新老客户来电咨询订购！