

贴无纺布发泡水泥门芯板设备 大城云翔

产品名称	贴无纺布发泡水泥门芯板设备 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡 臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

贴无纺布发泡水泥门芯板设备 大城云翔

水泥发泡防火门芯板

节能环保。水泥发泡防火门芯板烟气毒性分级为AQ1级，因为使用的门芯材料为泡沫混凝土材料，避免出现：返卤返潮、锈蚀门板;板体粉化、碎裂，强度降低;吸水性强，吃胶严重、门板脱胶空鼓;防火性能差，门芯易燃烧产生有毒气体;规格偏差、平整度偏差过大等导致的产品质量问题。在高温下不会燃烧，并且没有有毒气体的释放，不危害人体健康，属于安全性环保材料。成本低，施工方便。新型水泥发泡防火门芯板原材料来源广泛，生产工艺简单，综合成本低，可根据不同客户的要求生产出不同规格及不同花型的防火门芯板，砂光产生的母料可以回收二次利用。

水泥发泡防火门芯的耐火度高达1000摄氏度以上，采用无机材料属于不燃A1级保温材料，耐高温极限是普通珍珠岩材质门芯的2倍以上，能达到国家A1级防火标准要求，导热系数只有0.055~0.07W/mk，能够满足防火门的防火隔热要求。

高强度，不碎裂。水泥发泡防火门芯板的抗压、抗折强度均较高，具有低密度、高

强度、耐久性的优越表现，在使用与运输中均不会出现碎裂现象，以避免火焰和有毒气体从裂缝中透出，确保不会因此使防火隔热性能减弱甚至失效，完全符合其耐火材料工程应用要求。重量轻。轻质是水泥发泡防火门芯板产品的又一优势。容重一般在220-350kg每立方米之间，可满足各种防火门对填充材料的要求及标准。