船用潜海水电泵 不锈钢 防腐蚀 型号规格 成套供应

产品名称	船用潜海水电泵 不锈钢 防腐蚀 型号规格 成套供应
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	25610.00/台
规格参数	品牌:津奥特 型号:QH 驱动方式:电动
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

产品详情

潜海水电泵是船用抽水的一种取水设备，该设备型号系列为QH，适用于海上平台的消防、设备散热，海水变淡，也可以作为临海地区地源热泵空调升温之用，一切海水提升之用，滨海广场喷泉景观，海水养殖等用途。

不锈钢潜海水电泵输送介质：

1：各种海水，碱性腐蚀的水，无杂质清水，冷冻水/冷至水，雨水，煤矿、铁矿、金属矿等地下涌水，引用水，矿泉水等。

2：不锈钢潜海水电泵允许工作水温范围+5至+25℃

3：固体杂质含量（质量比）不大于0.01%

4：PH值（酸碱度）7.9-8.6

5：机组需要完全浸没水中工作。

在解决泵体、叶轮、腐蚀、汽蚀等方面具有以下特征：

1、该材料的抗汽蚀性，潜海水电泵解决抗汽蚀问题会提高金属材料的性能和硬度，这样往往增加了构造降低了竞争力。

2、该材料的防磨损性，可以应用在各种盐酸、硫酸、碱、盐的环境中；

3、该材料的防磨损性能，可以应用在各种液体物料和粉尘物料中磨损环境中，抗磨性优于金属材料；

4、再造性，该材料具有快速塑形性，可以根据设备的结构形式结合相应的工艺以快速恢复原有的设备尺寸；

5、操作简单，该材料应用不需要复杂的设备工具，可以在线快速修复泵类的各种问题。

潜海水电泵选用不锈钢外壳、轴芯、花键，高强度抗沙改性PC复合高分子资料叶轮和导流壳，采取“ 折叠式 ”叶轮构造，实用于冶金、化工、纺织、木材加工、造纸以及饭铺、宾馆等地，应用温度120℃以下。

潜海水电泵机组（包括泵体与潜水电机两部分组成），内置单向逆止阀，出水口配对法兰一片，16×60（8.8级）螺栓12条，使用维护说明书1份，合格证1份，装箱单1份，外包装。