

QJX系列 底部进水下吸式潜水泵 水坑排水 多级叶轮 潜水式

产品名称	QJX系列 底部进水下吸式潜水泵 水坑排水 多级叶轮 潜水式
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	18950.00/台
规格参数	品牌:津奥特 型号:QJX 驱动方式:电动
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

产品详情

下吸式潜水泵又称底部进水潜水泵，一般命名为QJX系列，其对应的产品型号较多，一般有不同的流量等级、不同的取水扬程可以选择。为了适应不同工况强度的水体。我工厂可以提供不同制作材质的底部进水下吸式潜水泵产品。

型号说明：

- 1、名称：底部进水下吸式潜水泵
- 2、型号：QJX
- 3、特征：底部进水、上部出水。
- 4、材质：铸铁、不锈钢。
- 5、使用环境：水坑、水池、大口径深井。
- 6、产品流量：（见下面表格）可选。

内装式潜水电机是满足底部进水下吸式潜水泵能够低水位运行，同时底部进水，可以确保在低水位情况下不会发生抽空情况。不同于潜水排污泵的底吸式设计，底部进水下吸式潜水泵采用的是底吸上出水设计。可以在多级叠加情况下，低水位运行满足高扬程取水需求。

底部进水下吸式潜水泵使用环境及要求：

1、电源频率为50Hz，额定电压为380v或440V、550V、660v、1140V或高压3KV、6KV、（允差+-5%）的三相交流电源。

2、输送介质清水以及污水。

3、固体物含量(按质量计)不大于0.01%。

4、被抽送液体的酸碱度PH值为6.5-8.5。

5、水中氯含量不大于400mg/L.

6、硫化氢含量不大于1.5mg/L

7、输送介质温度不超过20 。

8、底部进水下吸式潜水泵进水口在动水位1m以下，但潜水深度不超过静水位以70m，电泵下端距井底水深少1m。

9、底部进水下吸式潜水泵要求井正直，井壁光滑，井管不得错开。

底部进水下吸式潜水泵收货须知：

（1）工厂出货无特殊说明情况下，均为木箱包装，收货之后请确认有无货品损伤。

（2）发货自带发货清单，请按照发货清单进行验货。

（3）到货之后验货周期一周，逾期未反馈视为对于货品无异议。

（4）支持开箱验货底部进水下吸式潜水泵，如有任何问题，请及时联系厂家沟通解决。