

Z273DX-10 电液动浆液阀

产品名称	Z273DX-10 电液动浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2900.00/件
规格参数	型号:Z273DX-16 性能:耐磨 材质:铸钢, 304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

Z273DX-10 电液动浆液阀、Z273DX-10 电液动耐磨浆液阀概述：

浆液阀适用于糖浆、纸浆、泥浆、污水、煤浆等介质管路上，作启闭调节和节流使用，适用于水平安装，亦可倾斜安装。适用温度：-10~80

Z273DX-10 电液动浆液阀主要优点

浆液阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力1.0MPa-2.5MPa，使用温度-29-550 情况下正常工作。

Z273DX-10 电液动浆液阀产品特点

- 1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。
- 2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。

- 3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏。
- 4、上密封填料采用柔性 PTFE ，密封可靠、操作轻便灵活。
- 5、闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。

Z273DX-10 电液动浆液阀安装和使用

- 1、安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
- 2、各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；
- 3、检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，又要保证插板开启灵活；
- 4、用户在安装阀门前必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；
- 5、用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的 necessary 安装空间；
- 6、驱动装置的接线须按线路图进行；
- 7、阀门必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封性能。

Z273DX-10 电液动浆液阀主要外形连接尺寸