

电动卷帘

产品名称	电动卷帘
公司名称	深圳市三鑫智能科技有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	
公司地址	深圳市坪山新区坪山街道田头社区金田路249号3栋
联系电话	86-075589679686 13548744873

产品详情

“电动卷帘”是采用管状电机为动力的一种电动化卷帘机构。它的操作只需拨动电源开关，操作简便、工作安静平稳，是手动卷帘的升级换代产品。电机直接安装在铝合金卷管内，既减少了窗帘箱的体积和力的传动环节，又避免外界对电机的影响，增加了机构的可靠性。卷管为优质铝合金材料，强度高，且不易变形；表面进行阳极氧化处理，防老化、耐腐蚀。安装支架选用高强度合金钢，抗弯、抗剪强度大，保证机构安装使用的安全可靠。

构成：1、电机

2、卷管

3、面料

4、控制器

5、遥控器

6、安装支架

7、下杆

功能及用途

电动卷帘安装于室内或双层玻璃间，避免外界的不利影响，提高了系统的使用寿命。夏季可遮挡阳光，并降低空调负荷，冬季可调节视觉舒适度。如使用无线电遥控或楼宇智能控制，可实现各种智能控制方式，满足用户高品质要求。电动卷帘可采用“一拖多”的形式，在机构中增加平衡器或万向节，使一个电机同时拖动多副面料。当电机运转时，多块面料一起作升降运动，以达到更好遮光和遮阳的效果。在降低机构的故障率和减少工程费用的方面的优越性也十分突出。在现代化智能大厦中，电动卷帘的控制系统还可以与大楼的控制中心对接，方便实现远距离规模化的集中控制。

电动卷帘具有抗紫外线、环保节能、美化环境、节省室内空间等多种功能，适用于各种办公场所和公寓建筑。电动卷帘采用卷管及相关配件。电动卷帘机构是专用管状电机的一种轻型电动化卷帘机构，电机直接安装在卷管内，减少了窗帘箱的体积和力的传动环节，避免了外界对电机的影响，增加了机构的可靠性。它的操作只需拨动电源开关，操作简便、工作安静平稳，是手动卷帘的一种升级换代产品。

特点

采用220v交流管状电机。电机噪音小，行程调试简单方便，行程控制精确、可靠；根据负载重量、升降高度，成本造价等因素选择电机品种及型号；根据卷帘的高度、可以选用直径为50mm，70mm或100mm的卷帘管；配合全面遮光要求，在卷帘两侧，可以安装专用的遮光槽；在卷帘较高或成倾斜状态时，使用导向轨道或者牵引钢丝绳，卷帘最高可达15m；安装中座可实现一台电机驱动多幅卷帘；根据环境要求，可选择遮光、半遮光、阳光面料等多种类型的卷帘面料。

机构

专用管状电机的一种轻型电动化卷帘机构，管状电机安装在电动卷帘卷管中，电机旋转带动卷管转动，使面料开启和闭合。

电动卷帘结构

优点

机构运转时受力均匀，旋转平稳，有利于卷帘面料及机构的寿命，而且通过对卷帘面料的同时控制，使面料始终在同一平面上，在改变建筑外立面的同时使建筑立面更加整齐。接百叶，是高隔间的厂的必备优质配件。