

耐高温岩棉管壳生产的厂子

产品名称	耐高温岩棉管壳生产的厂子
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	6.00/米
规格参数	品牌:华骏 产地:河北
公司地址	大城金地工业区
联系电话	0316-5960599 18831611518

产品详情

岩棉(stone wool)管壳严禁在雨天进行保温层施工。玻璃棉管壳闭孔率达92%以上,因此,用聚氨酯泡沫作为直埋管道的保温层,不仅可以起保温隔热作用,而且能有效地防止水,湿气以及其它多种腐蚀性液体、气体的浸透,防止微生物的滋生和发展。

- 1、本工程外墙、热桥使用规格为 1200mm × 600mm × 25mm ;
- 2、专用聚合物粘结、面层砂浆(mortar),可操作控制时间不小于 2h。
- 3、固定(fixed)件采用自攻螺栓配合工程(Engineering)铝合金(alloy)(熔点660)膨胀钉固定岩棉板,要求单个固定件的抗拉承载力标准值不小于 0.6kN。锚栓中的金属螺钉应采用不锈钢(不锈耐酸钢)钉或经过表面防腐处理(ch l)的金属钉,塑料钉和带圆盘的塑料膨胀套管应采用聚酰胺(俗称:尼龙)(acylamide)、聚乙烯或聚丙烯制成,岩棉管壳制作塑料钉和塑料套管的材料(Material)不得使用回收的再生材料,应根据不同基层墙体选择(xuanze)适用的锚栓,有效锚固长度不小于30mm,适用岩棉板时额塑料圆盘直径应不小于50mm。