LT-500A洛氏硬度计

产品名称	LT-500A洛氏硬度计
公司名称	湖南龙天仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省郴州市桂阳县工业园长富项目区
联系电话	86-073182757528 13975868929

产品详情

用杠杆直接加载的手动洛氏硬度计
手动洛氏硬度计，精确，可靠，耐久，低价格；坚固的构造，刚性好
表盘直接读数，HRC、HRB、HRA、HRF标尺；精度符合EN-ISO 6508和ASTM E-18
机械式手动测试过程，无电气装置；外置式试验力选择旋钮，操作简单
可调式油压缓冲器，加载速度可调；测试空间大，可允许放置较大的试样
标准配置齐全，可满足所有标尺的测试要求

技术规格

硬度标尺	洛氏 A, B, C, F
硬度分辨率	0.5个洛氏单位
试验力	10kgf初始试验力/60、100、150kgf总试验力
显示	表盘显示硬度值
加卸载方式	通过加力杠杆
试验力保持时间	遵循相关标准

数据输出	无
精度	符合EN-ISO 6508和ASTM E-18
允许试件尺寸	测试高度为170mm(6.7") 测试宽度(压头中心线至机壁距离)为165mm(6.5")
试件放置	外表面放置 圆柱形试样最小直径可为 3mm
电源	无
机器尺寸	宽277mm×长516mm×高715mm
机器重量	85kg

标准配置 500RA主机，洛氏金刚石压头，洛氏钢球压头1/16"，备用钢球1/16"(10个)
扁平试台Φ60mm，大扁平试台Φ150mm，V型试台Φ40mm，硬度标准块55~65HRC 硬度标准块40~50HRC，硬度标准块25~35HRC，硬度标准块70~85HRA，硬度标准块70~95HRB，附件箱，WILSON-WOLPERT合格证，安装和使用手册

可选附件 水平调节螺钉(4个) 弹性保护套 硬度标准块 Φ10mm微型平头试台 Φ10mm微型V型试台
洛氏钢球压头1/8" 洛氏钢球压头1/4" 洛氏钢球压头1/2"