音频电缆 HYA、HYAC

产品名称	音频电缆 HYA、HYAC
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌 规格型号:市内通信电缆 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

00*2*0.4 700*2*0.5 700*2*0.6 700*2*0.7 HYA23 800*2*0.4 800*2*0.5 800*2*0.6 800*2*0.7 市内通信电缆|市区通讯电缆|市内电话电缆线|户外手机电缆线|市区凯装通信光缆|市区充油电缆|市内打气电缆线|铺设市内通信电缆|市区阻燃性通信光缆|市区阻燃性通讯电缆|手机电缆线|凯装通信光缆|地埋手机电缆线|工业设备用通讯电缆|市内通信电缆-HYA|市内通信电缆-HYAT|市内通信电缆-HYV|市内通信电缆-HJVV|市内通信电缆-HYA23|市内通信电缆-HYA23|市内通信电缆-HYAC|市内通信电缆-HYA53|市内通信电缆-

HYAT23|市内通信电缆-HYAT53 1、主要用途:该产品供沟通交流额定电流500V或交流电压1000V以下的配电设备中家用电器,仪表盘布线的用处。 2、商品应用特点:电缆线电导体的持续容许操作温度应不得超过70。铺设时电缆环境温度应不小于0,铺设时弯曲半径应不低于电缆外径的10倍

矿井铠装电缆通讯抗拉力电缆线 带电源插头矿井抗拉力电}安全规定1.电缆彼此交叉时,高压电缆线需在电缆线下边。假如其中一条电缆线在交接点前后左右1m范围之内穿管保护或者用挡板分隔时,小容许间距为0.25m。2.线缆与供热管道贴近或交叉时,若有隔热保温对策,平行面和交叉式这个小间距分别是0.5m和0.25m。3.电缆线与铁路线或路面交叉时应穿管保护,电缆保护管应伸道或地面2m之外。

型皮带运输机是一般用途皮带运输机,鉴于输送量大、结构紧凑、维护保养便捷、成本费用低、实用性强等特点而普遍地用以冶金工业、煤碳、化工厂、水电工程等相关部门中用于运输散状物料将成物品,运输沉积比例为 0.5-2.5 吨/m;的各类小块、颗粒状原材料,也可以运输成物品。 2、TD75 1400 mm。 3、TD75 型皮带运输机是中国在 1975 年开展编写和调整的一种通用性型号皮带运输机。 Td 75 型皮带运输机结束在我国皮带运输机并没有统一标准的情况,至今仍沿用至今,为社会经济发展发挥了不可小觑的功效。二、DT (A)型皮带运输机 1、在 td75 型皮带运输机以后,伴随着社会经济发展,原来型号早已无法满足经济发展发展的需求。因而设计部门对原来 td75 型带式输送机进行调整和编写,再次修定出 DT (A)型皮带运输机。 2、DT (A

通信光缆|通讯电缆|手机电缆线|声频电缆线|市话电缆|命令网络线HZPYV HZPVY

声频电缆线ZRC-HYA; ZRC-HYA53; WDZ-HYA

国家标准商品-、HYAT、HYA53、HYAT53、HYV、HYA23

声频电缆线|市话电缆;HYA HYAT53 HYA23 HYAT53 HYV