

## 阻燃铁路信号电缆ZR-PTYA23、ZR-PTYAH23

产品名称	阻燃铁路信号电缆ZR-PTYA23、ZR-PTYAH23
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂销售部
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	15100715277 15100715277

## 产品详情

ZR-PTYV 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃铁路信号电缆 ZR-PTY22

# 聚乙烯绝缘钢带凯装聚氯乙烯护套阻燃铁路信号电缆ZR-PTY23

# 聚乙烯绝缘钢带凯装聚乙烯护套阻燃铁路信号电缆ZR-PTYA

## 聚乙烯绝缘综合护套阻燃铁路信号电缆ZR-PTYA22

聚乙烯绝缘综合护套钢带凯装聚氯乙烯外护套阻燃铁路信号电缆ZR-PTYA23

## 聚乙烯绝缘综合护套钢带凯装聚乙烯外护套阻燃铁路信号电缆

\*1\*阻燃铁路信号电缆ZR-PTYA23、ZR-PTYAH23本产品适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输铁路信号、音频信号或自动信号装置的控制电路，其中综合护套、铝护套铁路信号电缆具有一定的屏蔽性能，适宜于电气化区段或其它有强电干扰的地区敷设。

\*2\* 使用特性2.1 电缆的使用环境温度为-40 ~+60 。 2.2

电缆导体长期工作温度应不超过+70℃。2.3 电缆敷设环境温度：聚氯乙烯外护套电缆应不低于0℃；聚乙烯外护套电缆应不低于-20℃。2.4 电缆的允许弯曲半径：非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍；铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。2.5

综合护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.8；铝护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.3