

# 电池点焊机，数码电池点焊机，动力电池点焊机

产品名称	电池点焊机，数码电池点焊机，动力电池点焊机
公司名称	深圳市宏大电子设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	电源:220V 外观尺寸:112X80X60
公司地址	深圳市龙华镇大浪宝山新村一区37栋
联系电话	0755-29195916

## 产品详情

hd-2116微电脑精密点焊机系采用双面双点过流焊接的原理，工作时两个电极加压工件使两层金属在两电极的压力下形成一定的接触电阻，而焊接电流从一电极流经另一电极时在两接触电阻点形成瞬间的热熔接，且焊接电流瞬间从另一电极沿两工件流至此电极形成回路，不伤及被焊工件的内部结构。

### 二、 特点具有以下几大特点：

- 1、 外形美观轻巧。
- 2、 焊接痕迹美观，火花小，无发黑（电池不会因点焊后出现凹陷、流液的现象），完全克服锂电池点焊后出现低压和出水现象，是您生产组装电池的理想设备。
- 3、 控制电路采用可控硅放电的脉冲电路和数字程序控制电路。各项参数均为数码化设置，因而参数调节直观准确。

4、 焊针的压力和两针的距离可独立调节，且调节方便，确保焊接压力稳定可靠。

5、 焊接开关是国内唯一采用的光电开关。

### 三、 适用范围

1、 用于电子、电器、电真空、五金等各行业金属结构的组装点焊。特别适用于铜、银等有色金属较细、薄材料的点焊。

2、 用于各种电池(镍氢、镍镉、锂电池)的极板、负极针、汇流片的焊接。

### 四、 主要技术参数

1、 输入电源：ac 220v  $\pm$  10% 50hz  $\pm$  5hz

2、 额定功率：10kva

3、 焊接电流：0-99

4、 电极行程：20mm

5、 控制方式：双脉冲

6、 整机重量：45kg

7、 外形尺寸：l800  $\times$  w580  $\times$  h1100 ( cm )

8、 适用对象：用于0.03mm-0.5mm镀镍片或镍带与五金片的连接。