

# 矿粉粘合剂 硅泥粘结剂 万鼎科技 矿粉粘合剂

产品名称	矿粉粘合剂 硅泥粘结剂 万鼎科技 矿粉粘合剂
公司名称	保定市万鼎材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市东三环与保新路交叉口
联系电话	13722275300

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：保定市万鼎材料科技有限公司

### 矿粉粘合剂

#### 铁精粉压球粘合剂/粘结剂性能、特点

该球团粘结剂由高分子材料及多种化工原料聚合反应复配而成;具有亲水性、络合性、速凝性、氧化还原等性能。不仅适用于冶金行业各种矿粉原料的成型造粒，同时适用于含铁尘泥废料的成型造粒;可解决现有烧结厂铁矿粉原料品位要求严格，烧结球团品位下降严重、耗能高等问题;与传统使用膨润土相比具有粘结力强、一次成型率高达98%，矿粉粘合剂 硅泥粘结剂，球团强度高达1000N/球、球团矿品位提高、用含铁物料、焦粉、熔剂等制成的冷压球团具有自还原性，该球团可直接加入化铁炉冶炼，用自还原球团代替20%-30%的生铁不会对化铁炉的操作产生不利影响，大大降低了生产成本，改善了铸件质量，从而提高产品竞争力。

根据原料的物理和化学性能。原料(主要指铁精矿粉)的物理性能，如 粒度、比表面积、亲水性等。对成球过程和生球质量有较大不利影响的，应适当控制配入量，并需要胚乳部分其他原料来进行改善。

球团质量的好坏，主要与原料的性质、粘合剂可塑性、粘合剂的添加量和搅拌的均匀性、成型机的压力有关。所以公司会根据原料、线、合算成本来调配粘合剂，让客户对矿粉粘合剂的成球效果满意。

## 矿粉粘合剂

钢厂氧化铁皮压球粘合剂物理性质：

- 1.外观：灰色粉末，无结块，水分 < 8.0%，粒度-80目，水溶性 > 99%
- 2.功能验收标准：添加量 < 1.5%，经对辊压球机压球后初次成球率 > 95%  
强度：2米落地不碎。

二、用于生产冶金矿粉的特点：

- 1.干粉添加，减少工序。
- 2.使用方便：可先和其他粉料混合均匀后再加水搅拌，矿粉粘合剂，也可先溶解于水做成胶液后再加其他粉料搅拌；
- 3.不增加任何灰分，不降低热值，不阻燃（有助燃作用）；粘结力强，成型效果好，外观均匀美观；
- 4.绿色环保：主要原料是棉花，矿粉粘合剂 硅铁球粘合剂，燃烧生成物为CO<sub>2</sub>，不产生其他有害气体和杂质，不影响产品品质，对人体安全无害，对环境友好。
- 5.缺点：粘结剂单价较高，客户需根据自身产品价值核算好综合使用成本。

## 矿粉粘合剂

钢厂污泥/钢渣粉压球粘结剂其它说明

球团质量的好坏，主要与原料的性质、粘合剂可塑性、粘合剂的添加量和搅拌的均匀性、成型机的压力有关。如生产中球团成型率低，可增加粘合剂添加量。所以，要生产用户满意的球团，千万要以当地资源情况和用户要求为前提，然后在根据用户要求调整

“ 钢厂污泥/钢渣粉压球粘结剂包装贮存

1. 25kg/袋、编织袋包装、吨包包装
2. 阴凉干燥处保存，防水、防晒

矿粉粘合剂 硅泥粘结剂-万鼎科技(在线咨询)-矿粉粘合剂由保定市万鼎材料科技有限公司提供。保定市万鼎材料科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。万鼎科技——您可信赖的朋友，公司地址：河北省保定市东三环与保新路交叉口，联系人：刘经理。同时本公司还是从事型煤粘合剂，干粉型煤粘合剂，型煤粘合剂生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。