

## 二手搪瓷不锈钢反应釜/ 二手滚筒干燥机

产品名称	二手搪瓷不锈钢反应釜/ 二手滚筒干燥机
公司名称	六酷网长尾关键词排名
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	宿迁北京路10号
联系电话	18603781770

### 产品详情

供应二手 { 搪瓷 } 不锈钢反应釜 供应二手lw卧式螺旋沉降卸料离心机

供应二手滚筒干燥机 供应二手吊带离心 使用不锈钢反应釜时必须关闭冷媒进管阀门，放尽锅内与和夹套内的剩余冷媒，再输入物料，开动搅拌器，然后开启蒸汽阀门和电热电源，到达所需温度后，应先关闭蒸汽阀门和电热电源，过2~3分钟后，再关搅拌器，加工结束后，放尽锅内和夹套剩余冷凝

水后，应

尽快用温水冲洗，

刷掉粘糊着的物料，然后用40 ~ 50

碱水在容器内壁全面清洗，[分类信息网](#)

并用清水冲洗，特别不锈钢反应釜锅内无物料(吸热介质)空锅情况下，不得开启蒸汽阀门和电热电源，特别注意使用蒸汽压力，不得超过定额工作压力。

保养不锈钢反应釜要经常注意整台设备和减速器的工作情况，减速器润滑油不足应立即补充，电加热介质油每半年要进行更换，对夹套和锅盖上等部位的安全阀、压力表、蒸馏孔、电热棒、电器仪表等要定期检查，如果有故障要即时调换或修理，设备不用时，一定用温水在容器内外壁全面清洗，经常擦洗锅体，保持外表清洁和内胆光亮，达到耐用的目的。反应釜内壁局部破损修复.反应釜是化工行业不可缺少的防腐设备，在使用中机械碰撞、温度急变等因素经常引起脱瓷、裂纹、气泡、气孔和面釉的其他损伤，这些缺陷在搪瓷设备中是决不允许的，一旦发生这种现象，必须进行修补。采用福世蓝高分子复合材料现场修补剂是由高分子聚合物、合金钢粉末或耐磨陶瓷粉末为基材并配以固化剂的双组份复合材料。六酷网www.65118.net提供，与普通树脂型的修补剂相比，高分子复合材料依靠自身更为细密的高分子结构，使得材料自身具有更强的粘接力和优异的耐腐蚀、抗腐蚀性能，高分子甚至能够渗透到金属里面，形成更为紧密的高分子复合材料保护层。修复工艺过程：表面清洗 除锈 无水酒精清洗 福世蓝涂底层修补剂 福世蓝涂面层修补剂 固化 使用。手机：15963068800 13402288449

供应二手 { 搪瓷 } 不锈钢反应釜 供应二手lw卧式螺旋沉降卸料离心机

供应二手滚筒干燥机 供应二手吊带离心