

遥控浮球阀

产品名称	遥控浮球阀
公司名称	泊头兴龙量具铸造有限公司
价格	230.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市交河工业区
联系电话	0317-8083978 15103274655

产品详情

产品介绍：

100x隔膜式遥控浮球阀是阀门供应网开发生产的一种兼具多种功能的控制水池液位的水力控制阀。100x隔膜式遥控浮球阀主要安装于水池或高架水塔的进水口处，当水位达到设定的高度时，主阀由浮球导阀控制关闭进水口停止供水；当水位下降后，主阀由浮球开关控制打开进水口向水池注水，实现自动补水。液位控制精确，不受水压干扰；100x隔膜式遥控浮球阀可随水池的高度及使用空间任意位置安装，维护、调试、检查方便、密封可靠，使用寿命长。100x隔膜式遥控浮球阀性能可靠、强度高、动作灵敏灵活适用于450mm口径以下的管道。dn500mm口径以上的建议使用活塞式。

工作原理：

100x遥控浮球阀利用管道上游的水压推动阀瓣上升，开启阀门，向水池供水；当水池液面到达所需高度时，浮球在浮力的作用下上升，从而关闭阀门，截断管道向水池的排放。当水池排放掉水时，浮球下落，开通上控的流通，此时，上游的压力又使阀瓣上升，开启阀门，使管道继续向水池供水。遥控浮球阀，浮球动作迅速，液位控制准确度高，灵活耐用，水位不受水压干扰且关闭紧密不漏水。遥控浮球阀主要安装在高层建筑水塔、水池的进水管道上。

应用范围：

城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保 适用温度:0 ~80 介质:水

结构特点：

100x隔膜式遥控浮球阀性能可靠、强度高、动作灵敏灵活，液位控制精确，不受水压干扰，可随水池的高度及使用空间任意位置安装，维护、调试、检查方便、密封可靠，使用寿命长。

标准规范：

设计制造标准：结构长度标准：gb/t 12221-2005 连接法兰标准：gb/t 9113 压力温度等级：gb/t 12224-2005
 试验检验标准：gb/t 13927-2008

零件材料与工况：

零件名称	材质
阀体、阀盖	铸铁、铸钢、不锈钢
阀座	锡青铜、不锈钢
阀瓣	碳钢、不锈钢+丁腈橡胶
阀杆	铝青铜、铬不锈钢
膜片	丁腈橡胶
膜片压板	碳钢、不锈钢
弹簧	不锈钢

主要尺寸及重量：

公称尺寸 dn	尺寸(mm)					
	l	a1	a	h1	h	f
20	150	130	325	179	212	116
25	160	130	325	179	212	116
32	180	130	325	179	212	116
40	200	140	335	210	265	168
50	203	140	335	210	265	168
65	216	140	335	215	310	180
80	241	145	345	245	350	210
100	292	155	365	305	460	284
125	330	165	385	365	520	310
150	356	180	410	415	570	370
200	495	205	465	510	840	463
250	622	225	505	560	890	525
300	698	245	545	658	1030	625
350	787	275	595	696	1090	705
400	914	285	625	735	1150	778
450	978	285	625	735	1150	778
500	978	410	780	750	1110	690
600	1230	456	888	850	1286	785