

消防工程保养维修-消防应急灯-消防应急标志灯

产品名称	消防工程保养维修-消防应急灯-消防应急标志灯
公司名称	上海武军消防器材有限公司
价格	10.00/个
规格参数	
公司地址	上海武威东路563号（靠近真北路）
联系电话	86-02156423692 18017630119

产品详情

我公司为市局定点销售各种消防器材价格全市最低，干粉灭火器，灭火器箱，灭火器年检，火器维修消火栓、消火栓箱、消防水带水枪、消防应急灯、消防装备应急逃生器材.消防水泵、移动式手抬消防泵、水喷淋系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统、清洗感烟探测器（感烟探测器清洗）消防电气安全检测、消防报警自动灭火系统维保等消防器材设备批发。

灭火器维修年检，将向贵单位提供各类证书目及市局批复的维修检测报告，

在加工程序中，必须保质保量，安正规程序操作。并且保证在维修之后规定的有效期(二年)内，负所有法律责任，维修之后，每具灭火器贴有本公司的维修合格证。上面有本公司的单位名称及维修日期和相关的技术参数。

灭火器：

适应范围：

灭火器结构简单，操作灵活，使用方便，具有灭火速度快，效率高，面积大，用量省，毒性低，可持续或间接喷射等特点。适用于扑救油类易燃液体，气体和电器设备的初起火灾。本产品是工厂、机关、学校、宾馆及各类车辆的理想灭火器材。

使用方法：

- 1.拔出保险销
- 2.对准火焰根部
- 3.手握胶管
- 4.压下压把喷射

推车式干粉灭火器系列

适应范围：

推车式干粉灭火器剂量大，灭火能力强，面积大，移动方便，价格低廉。用以扑灭石油制品，易

燃液体、气体、电气设备，发动机等的火灾。该灭火器是加油站、油泵房、油槽、化工油房和易着火的贵重设备的理想灭火器材。

使用方法：

压下压把喷射

火警发生时，将灭火器推到现场，取出喷管，伸展胶管，拔出保险销，提起压把，然后双手紧握喷枪，用手压开喷射开关，对准火焰根部推进。

二氧化碳灭火器系列

适应范围：

适用于易燃液体（b类火），易燃气体（c类火）及电器设备和初起火灾，灭火速度快，灭火后不留痕迹。

使用方法：

- 1、拔出保险
- 2、旋转喷管
- 3、封准火焰根部
- 4、压下压把灭火

mjpb机械泡沫灭火器

适应范围：

适用于普通的固体材料火灾，可燃液体、气体。

使用方法：

- 1、拔出保险
- 2、封准火焰根部
- 3、压下压把灭火

1 消防应急灯照明灯

技术参考

功率(w) 2*3w

应急时间 >90分钟

壳体 钢板喷塑

安装 壁挂

外形尺寸 265*270*60

1 zst 型玻璃球洒水喷头系列

产品介绍：

zst型玻璃球洒水喷头，是自动喷火系统中最关键部件，它同玻璃球、铜合金框架和密封件组成，火灾发生时，湿度升高，玻璃球内膨胀爆碎，使密封件脱落喷水，而达到控火，灭火的效果。

结构特点：

- 1、采用进口5mm玻璃球及密封垫片，动作可靠，反应速度快。
- 2、框架采用铜合金材料，经锻压成型，表面处理有镀铬和本色纯处理两种，经过处理后的框架具有机械强度高，耐腐蚀性强等优点。

灭火器箱系列

产品介绍：

灭火器箱是存放各类手提式灭火器。适用于工厂、车站、码头、加油站、宾馆、高楼、公共场所等室内消防设施。

技术参考

品名	规格 (mm)			用途 (可存放)
	高	厚	宽	
8#	420	190	320	2具2kg 干粉灭火器
9#	495	200	400	2具3kg或 4kg干粉灭火器
10#	420	190	600	4具2kg 干粉灭火器
5#	495	200	750	4具3kg或 4kg干粉灭火器
高2#	770	200	420	2具3kgco ₂ 、6升泡沫、8kg干粉
低2#	660	200	420	2具2kgco ₂ 、4升泡沫、5kg干粉
低3#	660	200	620	3具2kgco ₂ 、4升泡沫、5kg干粉

高3# 770 200 620 3具3kgco2、6升泡沫、8kg干粉

低4# 660 200 820 4具2kgco2、4升泡沫、5kg干粉

高4# 770 200 820 4具3kgco2、6升泡沫、8kg干粉

水带

产品介绍：

以高强低伸合成纤维编织层，内衬优质天然橡胶，具有耐高压、耐磨损、耐老化的特点，柔软软便，规格齐全，工艺先进，配方合理。是船舶输水、油田开采、农业灌溉、高层建筑灭火的理想产品。

技术参考

名称 规格 内径 长度(m) 工作压力

(mpa) 爆破压力

(mpa)

有衬里消防水带 50 51 20 25 1 3

65 63.5 20 25 1 3

水枪系列

产品介绍：

消防直流水枪是灭火的射水工具，用其与水带连接会喷射密集充实的水流。具有射程远、水量大等优点。它由主管牙接口、枪体和喷嘴等主要零部件组成。直流开关水枪，是直流增加球阀开关等部件组成可以通过开关控制水流。

技术参考

名称 型号 接口公称

口径 (mm) 当量喷嘴

口径 (mm) 工作压力mpa² 流量l/min² 射程m

额定值 范围 测定值

允许偏差

直流水枪 qz16 50 16 0.35 0.20-0.70 300
± 24 > 25

qz19 65 19 450
± 36 > 28

直流开关水枪 qzg16 50 16 0.35 0.20-0.70 300
± 24 > 25

qzg19 65 19 450 ± 36
> 28

室内消火栓

产品介绍：

室内消火栓系室内消防设备，可安装在工厂、仓库、高楼大厦、公共场所等。也可用于轮船消防、消防水带、

水枪等配套使用。

技术参考

名称 型号 公称通径

(mm) 公称压力

(mpa) 进水口 出水口

型式

口径 (in)

室内消火栓 sn50 50 1.6 圆柱管螺纹 g2 50

sn65 65 g2 1/2 65

sn50-a 50 g2 50

sn65-a 65 g2 1/2 65

sns65-50 65 g2 1/2 50

sns80-65 80 g3 65

snss80-65 80 g3 65