

铜材油污清洗剂 磷铜表面油污清洗剂 黄铜清洗剂

产品名称	铜材油污清洗剂 磷铜表面油污清洗剂 黄铜清洗剂
公司名称	东莞市超联洗涤用品有限公司
价格	405.00/桶
规格参数	品牌:洁泉 型号:JQ-302 产地:广州
公司地址	东莞市长安镇厦边社区利商街73号兴业大厦6楼601室
联系电话	13632191757

产品详情

铜材油污清洗剂 磷铜表面油污清洗剂 黄铜清洗剂

JQ-302铜材油污清洗剂

我公司铜材油污清洗剂、铜件清洗剂主要是由***表面活性剂、渗透剂、缓蚀剂、清洗助剂等配制而成，不含重金属、磷、亚等对环境有污染的成份，对人手无腐蚀性，在清洗的同时能有效地保护被清洗材料表面不受侵蚀，可完全生物降解。铜材油污清洗剂***被开发出来用于清洗铜件表面的油污，脏物，以及切削液残留等，对铜材料清洗效果突出，对铜表面粘附的机油，拉伸油，黄油，油，防锈油等具有***的清洗效果，也能快速清除掉铜材料加工残留的切削液等污物

铜材油污清洗剂用途：

***用于清洗黑色金属、不锈钢、铜、铝、镁、锌及其合金等有色金属零件表面、机械设备、机电产品、五金工具、轴承、金属加工等残留的机油、研磨油、切削液、抛光膏、防锈油、灰尘等污染物清洗，也适宜电镀和喷漆的油污清洗。

铜材油污清洗剂主要性能:

1.具有**的渗透、分散、增溶、乳化作用。

2.脱脂，去污、除油快速，对、污垢有很好的清洗能力。使用寿命长，有良好的缓蚀性，对基材无腐蚀。

3.溶解完全，操作方便，抗静电，易*洗。

4.绿色环保，通用、高效、安全、经济。

铜材油污清洗剂主要技术指标

外观：透明无色或偏淡黄色液体 比重:1.11 PH值：8 铜材油污清洗剂使用方法

1.清洗方法可采用喷淋、浸泡、超声波清洗、手工擦拭、振动清洗等。

2.使用时，要根据油污的严重程度来调配清洗液的浓度，为得到更佳的清洗效果，一般是将原液与水配制成浓度为5~8%的清洗液，加温至50~80 喷淋清洗或超声波清洗3~10分钟，手工擦拭清洗时清洗剂浓度相对要高些，洗后过清水*洗再晾干或烘干即可

铜材油污清洗剂包装贮存

1.包装：30kg/塑料桶；

2.贮存：保质期2年，存放于阴凉干燥处。