

双面 P P 隔膜表压力表

产品名称	双面 P P 隔膜表压力表
公司名称	东莞市博松精密仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇黄江大道
联系电话	0769-83602690 15338398059

产品详情

品牌HSUM

型号AT63MM-PP

类型隔膜压力表

测量范围0~0.5 KG、1KG、2KG、3KG、4KG、5 KG、7KG、10KG、15KG、25KG、真空 -0.1MPA ~0 (kPa)

精度等级1.6

联接型式径向加隔膜

公称直径63 (mm)

环境温度-20 ~60 ()

一，简述：PP双面隔膜壓力錶專門應用於印刷電路板PCB/LCD液體過濾幫浦及石化業。在PCB电路板行业中应用如金属蚀刻机及PCB/LCD清洗液体过滤泵浦，耐腐蚀，可量测高粘度液体,气体.广泛用于化工、环保行业各类化工机械。如显影机、清洗机、蚀刻机、药液过滤机等设备。

二.製造規格：

1.鏡面材質：強化玻璃或PC。

2.外殼：304不銹鋼殼或HCPP，氟素橡膠耐化性高，PP穩定性佳變形溫度為130 。

3.填充液：甘油(99.5%)。

4.內機材質：銅合金。

5.接頭尺寸與材質：PP，直立或埋入標準內牙1/2"PT/1/2"NPT。

6.測量裝置與材質：黃銅巴登管，氟素橡膠或者鐵氟龍隔膜，VITON < 25kg/cm2(bar) C型管。

7.面板材質：鋁製，白色底黑色字體。

8.指針材質：鋁製，黑色。

9.上蓋材質：氟素橡膠或PP耐衝擊壳。

10.膜片材質：氟素橡膠或者鐵氟龍材質。

三. 特性表

產品序號	PP63-4K-1/2 (直立式)
壓力範圍	0~0.5KG、1KG、2KG、3KG、4KG、5KG、7KG、10KG、15KG、25KG、真空-0.1MP A~0
標準尺寸	63mm
精度	± 1.5%
溫度範圍	運轉時溫度最大值60 (因考慮傳導特性)，周圍溫度約-20 ~60