

松江云安/恒业HY2717S二线式电话总机

产品名称	松江云安/恒业HY2717S二线式电话总机
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:松江云安 型号:HY2717S 产地:北京
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

松江云安/恒业HY2717S二线式电话总机

一、HY2717S二线式电话主机的产品特点

二线式电话主机应用于消防专用的通讯系统中，通过这个系统可迅速实现对火灾的人工确认，并可及时掌握火灾现场情况及进行其它必要的通讯联系，便于指挥灭火及现场恢复工作。二线式电话主机消防电话系统满足GB 16806-2006《消防联动控制系统》中对消防电话的要求，是一套二线制的消防电话系统。消防电话系统由消防电话总机、火灾报警控制器（联动型）、固定消防电话分机、消防电话插孔、手提消防电话分机等设备构成。

二、HY2717S二线式电话主机技术指标

- 1.工作电压：DC24V+10%-10%
- 2.工作频率：300 ~ 3400HZ语音传输损耗 \pm 5dB
- 3.功耗：（DC24v） 0.2A
- 4.通讯距离： 1500m
- 5.接线要求：RVs线， 1.5mm²（单独穿管）
- 6.使用环境：温度-10 ~ +50 相对湿度 95%(40 +2 -2)环境噪音 60dB

7.特点：线制：二根直通电话线，多可并接30只电话插孔