

# 数字制造图配线柜

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 数字制造图配线柜                   |
| 公司名称 | 宁波酷亿通信科技有限公司               |
| 价格   | 1650.00/台                  |
| 规格参数 | 品牌:鑫普创<br>型号:网络机柜<br>产地:宁波 |
| 公司地址 | 浙江省慈溪市观海卫镇小团浦村新村路（注册地址）    |
| 联系电话 | 15888148886 15888148886    |

## 产品详情

### 数字制造图配线柜

如机架式服务器等等。盲板：盲板用于遮挡19"标准机柜内的空余位置等用途，有1U、2U.....等多种规格。常规盲板为1U、2U两种。扩展横梁：专用于TOPER1800系列和TOPERServer系列机柜使用的装置，用于扩展机柜内的安装空间之用。安装和拆卸非常方便。同时也可以配合理线架、配电单元的安装。形式灵活多样。安装螺母（方螺母）：适用于任意一款TOPER系列机柜，用于机柜内的所有设备的安装，包括机柜的大部分配件的安装。键盘托架：用于安装标准计算机键盘，可配合市面上所有规格的计算机键盘；可翻折90度。键盘托架必须配合滑动托盘使用。调速风机单元：安装于机柜的顶部，可根据环境温度和设备温度调节风扇的转速。

数字制造图配线柜有效地降低了机房的噪音。调速方式：手动，无级调速。机架式风机单元：高度为1U，可安装在19"标准机柜内的任意高度位置上，可根据机柜内热源酌情配置。孔前门：机柜前门全部为φ3的圆孔，提高了机柜的散热性能和屏蔽性能。高度可配合：2.0米机柜、1.8米机柜、1.6米机柜。网络机柜囊括服务器机柜，也是用来组合安装面板、插件、插箱、电子元件、器件和机械零件与部件，使其构成一个整体的安装箱。网络机柜主要是布线工程上用的，存放路由器交换机显示器配丝架等等的东西，工程上用的比较多。一般情况下：网络机柜的深小于等于800mm，而服务器机柜的深大于等于800mm。网络机柜应便于生产、组装、调试和包装运输。服务器机柜应合乎标准化、规格化、系列化的要求。

数字制造图配线柜机柜造型美观、适用、色彩协调。随着计算机与网络技术的发展，机柜正成为其重要的组成部分。数据中心的服务器、网络通信设备等IT设施，正在向着小型化、网络化、机架化的方向发

展。而机柜，正在逐渐成为这个变化中的主角之一。常见机柜颜色有白色、黑色和灰色。（其中又分很多种类型，如橘纹、细沙纹等）；机柜的材质一般有铝型材的机柜，有9折型材的机柜，有十六折型的机柜，有冷轧钢钢板的机柜，还有热轧钢板的机柜。钢板材料、涂层材料、加工工艺决定了机柜的稳定性。一般它的长常用的是600,800mm宽常用的是600,800,1000mm高度常用的是42U,36U,24U。早期所用的机柜大都是用铸件或角钢经螺钉、铆钉连接或焊接成机柜框架。