

江干玻璃挡烟垂壁 鑫凯门业 玻璃挡烟垂壁

产品名称	江干玻璃挡烟垂壁 鑫凯门业 玻璃挡烟垂壁
公司名称	绍兴鑫凯门业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街道杨江西路448号-5
联系电话	13173626686 13173626686

产品详情

挡烟垂壁定义

安装在吊顶或楼板下或隐藏在吊顶内，火灾时能够阻止烟和热气体水平流动的垂直分隔物。

分类

挡烟垂壁按活动方式可分为卷帘式和翻板式。

规格尺寸

挡烟垂壁的有效下降高度应不小于500mm。

卷帘式挡烟垂壁的单节宽度应不大于6000mm。

翻板式挡烟垂壁的单节宽度应不大于2400mm。

挡烟垂壁找绍兴鑫凯门业科技有限公司

挡烟垂壁属于消防产品，安装在建筑顶棚或吊顶下形成500mm以上的蓄烟池，玻璃挡烟垂壁多少钱，即防烟分区。挡烟垂壁类型多样，材质有防火玻璃、无机防火布、防火板、钢板等；可采用隐藏式安装，也可直接在吊顶下安装。固定式防火玻璃挡烟垂壁挡烟垂壁作为防排烟系统的重要一环，其安装的稳固性关系到整个系统，除了垂壁主体外，玻璃挡烟垂壁厂家，其安装配件不可缺少，安装配件主要有角钢、矩管、L架等，具体使用哪种根据项目实际情况决定：

1、工程设计中吊顶安装有龙骨，如果要将挡烟垂壁预埋进吊顶内，那么直接将挡烟垂壁固定在龙骨上；

2、如果工程项目中没有龙骨，那么需先使用角钢、矩管等固定在相应的地方，打好基础，才能进行下一步的安装工作。

防烟分区

1，设置排烟系统的场所或部位应采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等划分防烟分区。防烟分区不应跨越防火分区。

2，挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于本标准第4.6.2条规定的储烟仓厚度。对于有吊顶的空间，当吊顶开孔不均匀或开孔率小于或等于25%时，吊顶内空间高度不得计入储烟仓厚度。

3，江干玻璃挡烟垂壁，设置排烟设施的建筑内，敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的开口部应设置挡烟垂壁等设施。

4，公共建筑、工业建筑防烟分区的大允许面积及其长边大允许长度应符合表4.2.4的规定，当工业建筑采用自然排烟系统时，其防烟分区的长边长度尚不应大于建筑内空间净高的8倍。

江干玻璃挡烟垂壁-鑫凯门业-玻璃挡烟垂壁价格由绍兴鑫凯门业科技有限公司提供。绍兴鑫凯门业科技有限公司位于浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街道杨江西路448号-5。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鑫凯门业在金属门中享有良好的声誉。鑫凯门业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鑫凯门业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。