

海宁挡烟垂壁 欢迎光临鑫凯门业 挡烟垂壁

产品名称	海宁挡烟垂壁 欢迎光临鑫凯门业 挡烟垂壁
公司名称	绍兴鑫凯门业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街道杨江西路448号-5
联系电话	13173626686 13173626686

产品详情

挡烟垂壁属于消防产品，安装在建筑顶棚或吊顶下形成500mm以上的蓄烟池，即防烟分区。挡烟垂壁类型多样，材质有防火玻璃、无机防火布、防火板、钢板等；可采用隐藏式安装，也可直接在吊顶下安装。固定式防火玻璃挡烟垂壁挡烟垂壁作为防排烟系统的重要一环，其安装的稳固性关系到整个系统，除了垂壁主体外，其安装配件不可缺少，安装配件主要有角钢、矩管、L架等，具体使用哪种根据项目实际情况决定：

- 1、工程设计中吊顶安装有龙骨，如果要将挡烟垂壁预埋进吊顶内，那么直接将挡烟垂壁固定在龙骨上；
- 2、如果工程项目中没有龙骨，那么需先使用角钢、矩管等固定在相应的地方，海宁挡烟垂壁，打好基础，才能进行下一步的安装工作。

挡烟垂壁主要技术性能要求挡烟垂壁1) 外观

(1) 挡烟垂壁的标牌应牢固，标识应清楚。

(2) 挡烟垂壁金属零部件表面不允许有裂纹、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷；其表面必须做防锈处理，涂层、镀层应均匀，挡烟垂壁价格，不得有斑剥、流淌现象。

(3) 卷帘式挡烟垂壁的挡烟部件不允许有撕裂、缺角、挖补、破洞、倾斜、跳线、断线、经纬纱密度明显不匀及色差等缺陷；其表面应平直、整洁、美观。

(4) 各零部件的组装、拼接处不允许有错位。

玻璃就位

(1) 手工或电动将玻璃移近就位位置后，搬运工要听从指挥长的命令操作，使玻璃对准位置徐徐靠近。

(2) 上层工人要把握好玻璃，防止玻璃在升降移位时碰撞吊顶。待下层各工位工人都能把握住手动吸盘后，可将拼缝一侧的保护胶套摘去。使用手动倒链将玻璃徐徐吊高，使玻璃上端略低出上部边框少许。此时，下部工人要及时将玻璃轻轻拉入槽口，并用木板隔挡，防止与相邻玻璃碰撞。另外，有工人用木板依靠玻璃下端，保证在倒链慢慢上放玻璃时，玻璃能被放入到上框槽口内，挡烟垂壁公司，要避免玻璃上端与金属槽口磕碰。

(3) 玻璃定位。安装好玻璃吊夹具，将玻璃的孔与铝合金的孔对牢并用对撬螺杆将玻璃和铝构件对穿固定。块玻璃就位后要检查玻璃侧边的垂直度，以后就位的玻璃只需检查与已就位好的玻璃上下缝隙是否相等，且符合设计要求。

(4) 在一个洞口的玻璃挡烟垂壁的全部安装固定以后将搽干净的下封边的铝合金拿出在玻璃的下底边用玻璃胶封边

海宁挡烟垂壁-欢迎光临鑫凯门业-挡烟垂壁多少钱由绍兴鑫凯门业科技有限公司提供。绍兴鑫凯门业科技有限公司在金属门这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鑫凯门业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：杨经理。