

# 玻璃挡烟垂壁安装 选择鑫凯门业 建德玻璃挡烟垂壁

产品名称	玻璃挡烟垂壁安装 选择鑫凯门业 建德玻璃挡烟垂壁
公司名称	绍兴鑫凯门业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街道杨江西路448号-5
联系电话	13173626686 13173626686

## 产品详情

活动式挡烟垂壁：附加性能要求（可见规范XF533-2012）

1) 驱动装置的性能要求：运行应平稳顺畅，额定负载下降运行速度不应小于0.07m/s，运行时间不应大于60s。在准工作位置或工作位置时，应能自动停止，停止位置与设定位置偏差不应大于±15mm。驱动装置运行时噪声不应大于60dB。

2) 控制器的性能要求：控制器应能接受来自消防联动控制设备的控制信号，发出声光指示信号，并控制挡烟垂壁下降至挡烟工作位置。系统主电源断电时，应能自动运行至工作状态。

### 卷帘式挡烟垂壁

按挡烟垂壁材料性能要求：

刚性挡烟垂壁（单节宽度不大于2.0m）

钢板（金属板）：板材厚度不应小于0.8mm，熔点不应小于750。

不燃无机复合板：板材厚度不应小于10.0mm，玻璃挡烟垂壁厂家，采用无机材料为凝胶材料并添加多种改性物质，用纤维增强、能满足不燃性能要求的复合板材（如：纤维增强水泥板、硅酸钙板、玻镁平板和其它无机复合板材）

防火玻璃：尽量用A类，满足耐火隔热性及耐火完整性各0.5h；也可使用C类，仅满足耐火完整性0.5h要求。（有单片玻璃，夹胶玻璃，前者美观但是强度不够，易碎；后者内嵌钢丝强度高耐冲击，欧美国家应用较多，玻璃挡烟垂壁公司，建议商场等大空间人员密集场所采用）

活动式柔性挡烟垂壁采用阻燃材料组成，玻璃挡烟垂壁安装，平时软质挡烟垂壁布卷绕在电动滚筒上且置于室内吊顶上方向，当消防控制中心发出火警信号或直接接受“烟温感”信号时，软质挡烟垂壁在电动滚筒的驱动下迅速垂落至设定高度，建德玻璃挡烟垂壁，形成若干烟区分隔，由排烟机将烟气排出室外。活动式柔性挡烟垂壁采用阻燃材料组成，平时软质挡烟垂壁布卷绕在电动滚筒上且置于室内吊顶上方向，当消防控制中心发出火警信号或直接接受“烟温感”信号时，软质挡烟垂壁在电动滚筒的驱动下迅速垂落至设定高度，形成若干烟区分隔，由排烟机将烟气排出室外。

玻璃挡烟垂壁安装-选择鑫凯门业-建德玻璃挡烟垂壁由绍兴鑫凯门业科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。绍兴鑫凯门业科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为金属门具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!