

# 新昌挡烟垂壁 挡烟垂壁公司 鑫凯门业

产品名称	新昌挡烟垂壁 挡烟垂壁公司 鑫凯门业
公司名称	绍兴鑫凯门业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街道杨江西路448号-5
联系电话	13173626686 13173626686

## 产品详情

### 挡烟垂壁材质要求

- (1) 钢板厚度不小于0.8mm，熔点不低于750 ；
- (2) 玻璃材质需为防火玻璃，新昌挡烟垂壁，性能满足GB 15763.1的规定；
- (3) 不燃无机复合板厚度不小于10mm，性能满足GB 25970的规定；
- (4) 无机纤维织物的拉伸断裂强力经向不低于600N，纬向不低于300N，燃烧性能不低于。

### 尺寸要求

- (1) 高度不应小于500mm；
- (2) 防火玻璃、不燃无机复合板、金属板材等刚性材料单节宽度不大于2000m，无机纤维织物等柔性材料单节宽度不大于4000m；
- (3) 高度偏差不大于5mm，宽度偏差不大于10mm。

固定式刚性挡烟垂壁是一种固定式挡烟产品，符合国家防火建筑设计规范，该产品以透明夹钢丝的特种防火玻璃为主要材料，并配有固定件。防烟效果好、美观大方、安装方便，不用维修和保养，挡烟垂壁厂家，适合复杂多变的挡烟分区，其透明的特点能满足室内装饰设计要求。防火玻璃中间镶有钢丝，提高了挡烟垂壁的安全性，即使发生碰撞等意外事故，玻璃碎裂后也不会垮塌坠落，保护行人安全。一般

垂壁高为 500mm，挡烟垂壁公司，长度尺寸不限，可多台组合而成，是目前比较理想火灾时能够阻止烟和热气体水平流动的垂直分隔物。

活动式挡烟垂壁：附加性能要求（可见规范XF533-2012）

1) 驱动装置的性能要求：运行应平稳顺畅，额定负载下降运行速度不应小于0.07m/s，运行时间不应大于60s。在准工作位置或工作位置时，应能自动停止，挡烟垂壁价格，停止位置与设定位置偏差不应大于±15mm。驱动装置运行时噪声不应大于60dB。

2) 控制器的性能要求：控制器应能接受来自消防联动控制设备的控制信号，发出声光指示信号，并控制挡烟垂壁下降至挡烟工作位置。系统主电源断电时，应能自动运行至工作状态。

新昌挡烟垂壁-挡烟垂壁公司-鑫凯门业(推荐商家)由绍兴鑫凯门业科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。绍兴鑫凯门业科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为金属门具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!