

# 实验室平板硫化机,

产品名称	实验室平板硫化机,
公司名称	恒通工业设备有限公司
价格	32000.00/个
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江区谷涌第二工业区
联系电话	0769-89861253 13825744148

## 产品详情

实验室平板硫化机, 10t/20t/30t常用型号实验室平板硫化机: 我厂生产实验硫化机.温度控制器: 微电脑高精度led显示器, 按键设定输入, 数值显示; 实验平板硫化机分单层, 双层全自动硫化机由恒通机械服务热线: 13825744148邵丽1 (先进设计,精工打造!优质品质,实惠价格,终身服务) 实验室平板硫化机技术参数:

1.容 量: 10t/20t 2.温度范围: 常温 ~ 300

3.温度控制器: 微电脑高精度led显示器, 按键设定输入, 数值显示 4.计 时

器: led显示,时间范围0.1s ~ 99min ~ 9.9hr 5.控温方式: p.i.d方式微电脑控制性能稳定,控温精准. 6.加 热

器: 加热模具内置圆柱型,孔位科学配合,生温快,寿命长,易维护保养 7.升温时间: 常温 ~ 170 约需15min

9.冷 压 板: 300 × 300mm钛质铝合金,导热快,耐腐蚀. 10.冷切系统: 自来水循环系统

11.冷却温度范围: 自来水温度 12.油压系统: 比例液压流量闭回路控制系统, gpy油泵驱动高性能电液配合高精度无阻力油缸之活塞执行等速率控制模式,具有压力自动补偿功能.一次加压与二次加压的时间可预设,载荷力强,升降平稳;自动加压,保压,卸压. 13.油缸行程: max 200mm 14.油缸速率: 11mm/s 15.压 力

表: 0 ~ 200kg/sq.cm 16.体 积: (w × d × h)1000 × 500 × 1500 mm 17.电 源: 3 , ac380v , 20a

18.重 量: 约860kg 实验室平板硫化机, 10t/20t/30t常用型号实验室平板硫化机: 我厂生产实验硫化机.温度控制器: 微电脑高精度led显示器, 按键设定输入, 数值显示; 实验平板硫化机分单层, 双层全自动硫化机由恒通机械服务热线: 邵丽13825744148(先进设计,精工打造!优质品质,实惠价格,终身服务)

6寸开炼机技术参数: 1.混合容量: 0.2--3kg 2.滚筒温度: 常温 3.温度显示精度: ±2 4.滚筒转速:

定速(前辊15转左右)(速比可按要求订做, 加变频) 5.滚筒速比: 1 : 1.27 6.滚筒尺寸: 160 × 320(mm)

7.滚筒间距: 0 ~ 6mm可调 8.安全装置: 多个紧急制动自动反转 . 9.马达:2.2kw (必要时需加大) 10.功 率:

12hp 11.体积:(w × d × h) 1280 × 600 × 1300mm 12.机械结构: 钢板 13.电源

3 , ac380v , 20a 14.重量 约800kg 15.马达: 东元品牌

16.辊筒材质: 辊筒: 采用合金冷硬铸铁铸造, 耐磨损、寿命长. 17.继电器: 欧母龙