

# 金属跌落试验机 茂名跌落试验机 科翔检测公道

产品名称	金属跌落试验机 茂名跌落试验机 科翔检测公道
公司名称	东莞市科翔试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	(东莞总部) 广东省东莞市东城区环城东路桑园第二工业区7号华东办事处：杭州江干区下沙龙湖滟澜山一期7幢一单元
联系电话	18027022867 18027022867

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市科翔试验设备有限公司

### IPX1~8级防水等级与试验条件（二）

东莞市科翔试验设备有限公司

#### （5）IPX5 喷水试验

试验设备：喷嘴的喷水口内径为6.3 mm。

试验条件：使试验样品至喷水口相距为2.5m ~ 3m，水流量为12.5L/min。

试验时间：按被检样品外壳表面积计算，每平方米为1min，少3 min。

#### （6）IPX6 强烈喷水试验

试验设备：喷嘴的喷水口内径为12.5mm。

试验条件：使试验样品至喷水口相距为2.5m ~ 3 m，水流量为100L / min。

试验时间：按被检样品外壳表面积计算，每平方米为1min，少3 min。

### (7) IPX7 短时浸水试验

试验设备和试验条件：浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后，样品底部到水面的距离至少为1m。试样顶部到水面距离至少为0.15m。

试验时间：30 min。

### (8) IPX8 长时间浸水

试验设备和试验条件：没有规定，通常是客户要求，比如浸水多深，多久。例如潜水要求。

防水抗震耐高温的存储卡能给我们带来什么好处？

东莞市科翔试验设备有限公司

一：工作温度85 ~-25，这点非常重要。，像行车记录仪在夏天烈日下录制1080p视频的时候往往温度会非常高，普通存储卡会出现数据丢失的情况，85 的工作温度可以说足够胜任绝大多数工作情况，这点非常优异，要知道很多设备都无法在85 下正常工作，一般的工作温度只能在65 一下。

二、还有5m跌落试验以及IPX7级防水，可以说能够应对大多数意外情况，即使设备报废也能保障卡内的数据完好，金属跌落试验机，设备有价数据无价，非常赞同这样的高安全性配置。

三、存储卡红白配色，正面标识了协议以及规格，microSDXC，SDXC是容量扩大化的安全存储卡。UHS速度等级3，SD总线模式USH-I。

四、标注的存取速度为65MB/s与98MB/s，速度上属于高速类型，足够4k视频录制。实际上在写入速度与工作温度上可以做一些取舍，比如使用录制4K视频时，写入速度够用就好。

东莞科翔旗下的防水、防尘、淋雨、跌落试验机等设备助力防水、防尘、抗振、耐高温电子及电子产品！有试验设备需求的朋友请与我们联系！！

如何保养防水试验箱？

东莞市科翔试验设备有限公司

防水试验箱是现如今在各检测中心，各大高校试验室，以及一些大型公司是必备的试验设备之一，而且防水试验箱也几乎每天都会使用，所以一旦出现故障就会严重影响试验室的试验进度，如果我们平时注意维护保养防水试验箱，那么相对应的故障率也会减少。很多人不知道怎么样正确的清洁和保养防水试验箱，总是顾此失彼，今天小编为大家介绍一下到底该如何保养防水试验箱。

一、跌落试验机内部的水应该每个月更换一次来确保水质的清洁。

二、为了保证防水试验箱的美观以及外箱体不会被锈蚀，我们应该每年清洁一次外箱，清洁的时候只需要用肥皂水擦拭即可，但是要注意在清洁外箱的时候绝对不能使用腐蚀性液体。

三、因为长期使用容易导致配电柜积累灰尘，所以至少要一年清洁一次防水试验箱配电柜，茂名跌落试验机，以确保不会因为零配件吸附灰尘而影响设备的性能。

四，试验箱如果长时间不使用，或者放假，请把水箱的水排干净，并做好水箱防尘处理。

总之，防水试验箱在使用的过程中应加强维护和保养，电池跌落试验机，包括对平时一些小故障的处理，如定期进行清洁工作，这些都是必须要做的，这样才可以保证防水试验箱的耐用性。