XM配电箱 巴中市临时电XM成套箱 定制

产品名称	XM配电箱 巴中市临时电XM成套箱 定制
公司名称	四川永业达电气设备有限公司
价格	55.00/个
规格参数	所在地:四川 型号:XM 品牌:永业达
公司地址	四川省成都市郫都区现代工业港北片区港通北四路850号
联系电话	13550278366 13550278366

产品详情

XM配电箱挂墙安装，功能上能够满足对用电计量装置采用封闭式安装，电能表及开关元件分别装设在不同单元隔室，箱内计量装置接线可透过观察窗直视，装设电能表单元间隔具有防功能，可做到有效防范低压配电网系统中常见的电方式。XM配电箱结构分两种：1、焊接结构 ：简单的把钣金件经过裁剪、折弯、开孔然后焊接起来；2、拼装结构：把钣金件分开加工，每个部件加工好以后在组装，用螺丝和三通加固锁死，外观漂亮，操作简单，可以节约大量的运输成本；配电箱和配电柜、配电盘、配电屏、电器柜等，是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。配电箱产品采用大屏幕液晶触摸屏，对电压、电流、频率、有用功率、无用功率、电能、谐波等电力品质做的。用户对机房配电系统运行状况一目了然，以便于及早发现安全隐患，及早风险。除此之外，用户还可选择ATS、EPO、防雷、隔离变压器、UPS维护开关、市电输出分路等功能，确保机房配电系统的安全和稳定。配电箱具有体积小、安装简便，技术性能、位置固定，配置功能特、不受场地限制，应用比较普遍，操作稳定可靠，空间利用率高，占地少且具有环保效应的特点。配电箱是指挥供电线路中各种元器件合理分配电能的控制中心，是可靠接纳上端电源，正确馈出荷载电能的控制环节，也是获取用户对供电质量满意与否的关键。提高动力配电箱的操作可靠性，是创工程的目标。XM配电箱使用条件1、周围空气温度不高于+40°℃,不低于-5°℃;2、使用地点的海拔高度不得超过2000m;3、相对湿度日平均值不大于95%,月平均值不大于90%(+25°℃时);4、无火灾、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动的场所;5、用户有要求时可与制造厂协商解决。面对激烈而多变的市场挑战和机遇，我们公司坚持信奉企业理念，始终将自己置于整体发展的格局中，不断完善、勇于创新、塑造未来、共铸**。