

长春耐水腻子

产品名称	长春耐水腻子
公司名称	长春弘圣新型建筑材料有限公司
价格	1300.00/吨
规格参数	
公司地址	吉林省长春市二道区正茂生产资料市场7栋
联系电话	0431-81915260 18604448351

产品详情

长春弘圣新型建筑材料有限公司是一家大型的生产施工一体化的工厂，现聘有30多位资深行业施工技术人员，特承接；自流平工程，环氧树脂地坪工程，PVC橡胶地板粘铺工程，建筑工程加固改造，植筋，包钢，外墙保温，室内装修，防水堵漏，路面修补，旧楼改造，粘贴碳纤维等加固工程，施工经理咨询电话：13604307243 18604448351 竭诚与您的合作，弘圣特材宣！

HS-301耐水腻子

产品简介

本品采用德国进口原料及生物净化技术研制的粉状耐水墙面找平材料。采用德国技术配方，白度高、细度好、施工简便，产品固化后具有优良的耐水性和粘结强度。适用于室内混凝土、砂浆和石膏墙面基层批刮找平。本品符合中国国家环保标准。

产品特性

本品经检测符合技术标准：JG/ T3049-1998(N);环保标准：GB18582-2001，PH值接近中性。

施工性好：本品具有很好的施工性和打磨性。

一次装修长期受益避免传统腻子3~5年后出现粉化、起皮、脱落现象而不得不进行二次装修。

二次装修无需铲除，有效避免了建筑垃圾的产生，属绿色节能环保产品。

消耗量

理论上，1公斤“弘圣HSN-301”可以批刮一平方米（两遍）。实际用量因施工方法、基层平整度的不同而不同。

搅拌

水的加入量以施工稠度为准，搅拌均匀后，放置15分钟(冬季30分钟)，再进行搅拌即可使用。加水搅拌后在桶中的存放时间约为20小时(25 ± 2)，在桶中存放时，表面应覆盖，避免失水干燥。

基层处理

基层应干燥、坚实，不能有浮灰、油渍、污物及可溶于水的腻子，基层含水率应低于5%。如果基层平滑或疏松，需进行界面处理，待干透后方可批刮“弘圣HSN-301”批刮找平

可以用抹子或刮板批刮找平。腻子找平应在半干状态下（用手轻压不变形）完成，固化后可用360目细砂纸打磨找平。腻子批刮厚度超过3mm，应分次批刮，每次批刮厚度不大于2mm。一次批刮过厚易出现干缩开裂。

注意事项

施工环境温度和固化过程温度应在5℃以上。

本品严禁掺加其它助剂混合使用。

贮存、运输和包装

存放于阴凉干燥处，避免与地面直接接触。

本品在标准贮存状态下保存期为12个月。

本品运输按《非危险品运输规则》办理。

每袋净重20kg，采用塑料复合袋。

安全、健康和环境说明

本品应置于儿童接触不到的地方。

打磨墙面时应戴上适当的口罩，以防其粉尘进入鼻、眼和嘴中。

切勿将本品或本品掺水后的膏状物扔入下水道或排水管。

- 4、切勿将本品或本品掺水后的膏状物扔入下水道或排水管中。
- 5、本品不含铅、汞等有害物质。