

大风量燃油暖风机暖风扇效果

产品名称	大风量燃油暖风机暖风扇效果
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	680.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

燃油暖风机的优势特点：

- 1、 不锈钢体，内含风机
- 2、 可调节温控：液体膨胀温控0C° -50C° 可调节，采用韩国彩虹机械温控器。
- 3、 采用高性能电机，绝缘防护等级F。
- 4、 内置自动过热保护和重启功能，有效保护热风机运行。
- 5、 采用高品质元器件和材料，确保产品质量，内部采用高度耐高温硅胶线，可直接在室内高温环境下进行使用，确保机器寿命；采用进口接插件，确保电源连接的可靠性和安全性。
- 6、 结构设计合理美观，支架稳固美观，移动方便安全。
- 7、 后部防雀网罩设计有效增加了进风效率，更利于电机散热，并节约相应的机器空间。

燃油暖风机具有升温快、热量高、供热面积大、恒温供热等优点

四、燃油暖风机维护保养：大风量燃油暖风机暖风扇效果

- 1.进气过滤棉：清洗干净，晾干后重新安装；
- 2.点火针：刷净点火针头的积碳，重新安装；
- 3.喷油嘴：用气嘴吹出口径内的杂质，重新装；
- 4.过滤油杯：检查密封性和脏污程度，用柴油清洁，如密封垫老化破损，请更换。
- 5.吸油管：将吸油管和滤网进行清洁，晾干后重新安装。
- 6.油箱：将油箱底部放油口打开，放掉油箱底部的杂质；
- 7.外观保养，避免灰尘影响。大风量燃油暖风机暖风扇效果

以上就是关于燃油暖风机各方面知识介绍，希望对您有所帮助。

柴油暖风机的保养技巧

暖风机水箱经过一段时间的驾驶，表面有一层异物及粉尘，如不清理掉，影响散热量。鼓风机电机经过长时间运行，应对电机进行保养及更换，此操作过程必须由人员进行判断和保养，不能私自拆卸电机，这样容易造成短路和电机不转，轻者烧保险，严重造成烧线束、着火。电机通风管不能去掉，去掉后，易造成电机过热、烧坏。变速电阻能使电机变挡，如长期使用一、二挡，易使电阻烧断，影响正常使用，发现此问题，应及时更换。操作系统经过长时间使用，操纵拉线易老化变形，使操纵不灵活或不到位，不要硬性地搬动，避免造成零件损坏。发现此问题应到维修站进行判定，并根据具体情况进行检修更换。通风管道也就是暖风机的1号和2号胶管，由于长时间在高温情况下使用，极容易老化有裂纹，发现问题，应及时更换，以免发生漏水，造成水温过高，使发动机缸盖变形。换胶管应用夏利车配套的胶管，劣质胶管不耐腐蚀。大风量燃油暖风机暖风扇效果

该装置在使用中应当注意这样几点：当冬天气温0 以下时前风挡玻璃会有一层冰和霜。起动发动机，把水温升到40 以上时，把操纵按指示牌标识放到除霜的位置，循环放到室内循环的位置，打开鼓风机电机放到三挡位置，此时电机转速高，使其运转3—5分钟，然后根据除霜情况可以把挡位放到一、二挡位置。这期间驾驶员不要离开驾驶室，如发现电机不转，应立即把电机挡位回到关闭的位置，避免烧坏变速电阻。当外面气温低、驾驶室内司乘人员多时，玻璃会有霜，可以把操纵放到除霜的位置和室外循环的位置上，电机可以放到一挡或二挡位置，这样就能把霜除干净。当外部无风沙和粉尘时，可以把循环放到室外，使驾驶室空气清新。如有风沙和粉尘或天气太冷时，把循环放到室内循环，避免风沙和粉尘进入驾驶室。