

# 水泥渗透硅质板 硅质聚苯板 改性硅质渗透板

产品名称	水泥渗透硅质板 硅质聚苯板 改性硅质渗透板
公司名称	廊坊聚炎节能科技有限公司
价格	200.00/立方米
规格参数	品牌:聚炎 型号:齐全 规格:可定制
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇豆庄村西街(廊泊路东800米) (注册地址)
联系电话	13832675557

## 产品详情

### 水泥渗透硅质板 硅质聚苯板 改性硅质渗透板

硅质板在美观以及无毒无害的前提下，还拥有其\*的防火性能，并且其防火性能能够达到\*防火标准，所谓\*防火标准就是克服了传统EPS泡沫板易燃的缺点，安全性能非常高。\*达到规定的保温材料\*防火标准。同时\*防火EPS保温板强度比岩棉、酚醛板高，不吸水、不脱落、易施工等。具有优异的等效\*防火能力，遇火不燃，火焰烧烤无滴落物、不卷曲、不融化、低烟气量。并且本产品安全可靠，保障生命安全。经过试验将硅质板用火焰烧烤30秒，其收缩深度仅为2mm，表面仅碳化，并无熔融、滴落的现象等现象，经火焰烧烤30分钟，仅过火部位碳化，其他部位完好，不影响使用。

水泥基匀质板经“国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心”和“国家建筑节能质量监督检验中心”检测确定其燃烧性能为\*、导热系数为0.54w/(m?k)、抗压0.45Mpa、抗拉0.27Mpa，项目性能指标，按比例将各类干粉搅拌均匀混合加入适量聚苯颗粒通过石料搅拌装置搅拌均匀，放置下方定制好的铁质模方中，通过轨道传送至压力机处对材料进行试压。达到紧实的目的，使板材成型后\*加均匀。而后运送至晾晒处静至3小时拆模，拆模后放置不可移动，原位放置3天，方可进行上锯切割。切割过程为，依次通过去皮锯，切方锯，转角切片锯，常规尺寸为600乘600，各个尺寸根据客户要求定制。切割完毕由包装机打包装车及完成整个操作，