

# 松江云安/恒业HY2712D多线消防电话分机

产品名称	松江云安/恒业HY2712D多线消防电话分机
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:松江云安 型号:HY2712D 产地:上海
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

## 产品详情

松江云安/恒业HY2712D多线消防电话分机

### 一、概述

HY2712D多线消防电话分机是一款消防电话系统专用的电话分机，使用灵活方便，电话手柄内置通话电路；体积小、价格低廉、便于安装。

HY2712D分机采用ABS工程塑料外壳，通话声音清晰。当发生火灾报警时，为火警现场提供方便快捷的通信手段，是消防联动控制系统中不可缺少的通信设备。

### 二、HY2712D多线消防电话分机技术参数

型号 HY2712D

工作电流 < 30mA

环境温度 -10-55

相对湿度 95%

大气压力 80~106kPa

失真度 < 10%

振铃声级 70dB

频率范围 300Hz ~ 3400Hz

传输损耗 5dB

安装方式 壁挂

尺寸 222mm(高) × 67mm(宽) × 50mm(厚)

### 三、HY2712D多线消防电话分机功能

分机可与总机进行全双工通话，

分机在正常监视状态下有光指示，

分机摘机自动呼叫总机。总机应答后，即可与总机进行通话，

分机接收到总机呼叫时，发出振铃并伴有光指示。摘机即可与总机进行通话。

### 四、HY2712D多线消防电话分机安装及调试

安装：HY2712D分机应安装在无尘、无震动的室内，采用壁挂式安装，安装孔间距为100mm。

调试：确认接线无误，分机手柄上的工作指示灯闪亮，表示工作状态正常。

#### 分机呼叫总机

分机摘机向总机发出呼叫，分机听回铃音，待总机应答后，可与总机通话。通话完毕，分机挂机。

#### 总机呼叫分机

总机发出呼叫，分机振铃，分机摘机可与总机通话，通话完毕，分机挂机。