

重庆机组用聚氨酯发泡板 现货供应机组用聚氨酯发泡板 亿昂空调

产品名称	重庆机组用聚氨酯发泡板 现货供应机组用聚氨酯发泡板 亿昂空调
公司名称	德州亿昂空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇工业园
联系电话	13573403888 13573403888

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州亿昂空调设备有限公司

机组用聚氨酯发泡板优良的耐热性。发泡PS通常在80℃下使用，机组用聚氨酯发泡板批发，发泡PE仅能耐70-80℃，而发泡PP能耐120℃。发泡PP在120℃下放置22h，机组用聚氨酯发泡板价格，尺寸收缩小于2%，在相同条件下发泡PE则约收缩40%。因此、发泡PP可用于使用温度超过100℃的场合。

机组用聚氨酯发泡板优良的力学性能。以日本古河电气公司的Ace型PP发泡材料为例，其力学性能如拉伸强度和撕裂强度处于泡沫塑料的高等级；其压缩强度低于硬质PUR和发泡PS，但比软质PUR高，即具有中等的压缩强度。

机组用聚氨酯发泡板的产品特点

一、规格品种多，容重范围：（40—60kg/m³）；长度范围：（0.5米—4米）；宽度范围：

(0.5米—1.2米)；厚度范围：(20毫米—200毫米)。二、切割精度高，厚度误差 ± 0.5 mm，从而保证了制成品表面的平整度。三、泡沫细密，泡孔均匀。四、容重轻，现货供应机组用聚氨酯发泡板，可以减少制成品的自重量，比传统的产品低30—60%。五、抗压强度大，重庆机组用聚氨酯发泡板，可以承受在制造成品过程中的巨大压力。六、方便质量的检验，由于在切割过程中去掉了四周的表皮，板材的质量一目了然，保证了制成品的保温效果。厚度可按用户要求生产加工。

注意要点1、所有的割隙、接头都需用东洋牌胶水粘接密封。

注意要点2、安装后所有的三通、弯头、阀门、法兰和其他附件都需达到设计厚度。

注意要点3、胶水粘结时不要太用力，所有材料间的接口应在轻微挤压下粘合。

注意要点4、安装时应先大管后小管，先弯头、三通后直管，后阀门、法兰。

注意要点5、当安装冷冻水管和制冷设备时，橡塑管材的两端和铁管之间的空隙都需涂上胶水粘结起来，粘接宽度应不等于橡塑材料厚度。

注意要点6、管道的割隙口应尽量安装在不显眼处，且两条管材的割隙口应相互错开。

注意要点7、机器在使用中不要安装。装好后36小时内切勿开机。

注意要点8、大管径橡塑管由于包装关系已变成椭圆形，剖开时请剖较扁平的那边。

重庆机组用聚氨酯发泡板-现货供应机组用聚氨酯发泡板-亿昂空调由德州亿昂空调设备有限公司提供。德州亿昂空调设备有限公司是从事“聚氨酯高压发泡板、空调机组聚氨酯板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨青。