

D363H焊接式硬密封蝶阀

产品名称	D363H焊接式硬密封蝶阀
公司名称	上海高温阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇杨王工业区宁富道988号
联系电话	021-57566770 13788958667

产品详情

D363H焊接式硬密封蝶阀

一、产品概述

我厂引进能够国外先进技术的基础上，采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构，被广泛用于介质温度 425 的冶金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上，作调节流量和载断流体使用。D363H焊接式硬密封蝶阀采用三偏心结构，阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作，具有良好的耐腐蚀性，使用寿命长，本阀军邮双向密封功能，产品符合国家GB/T13927-92阀门压力试验标准。

二、特点

- 1、采用三偏心蝶阀堪称顶尖过程阀门，此设计使阀门为高温、高压、防火应用中气泡级密封的理想硬密封蝶阀。
- 2、由于采用焊接结构，使阀门与管道平面达到永久性的零泄漏。
- 3、此阀无法兰，对管道和保温包扎带来了很大的方便和美观。

三、主要技术参数

公称通径DN (mm)	DN (100 ~ 1200) mm、in4 ~ 48

公称压力PN (MPa)	强度试验(1.5 × PN)密封试验(1.1 × PN)
适用温度	碳钢：-29 ~ 425 不锈钢：-40 ~ 650
适用介质	水、蒸汽、热水、油品
驱动方式	蜗轮传动、电动、气动、液动
压力等级	ANSI 150Lb磅级/PN25
焊接标准	GB12224、ANSI B16、25、DIN2559

三、主要零部件材料

零件名称	材料
阀体	碳钢、不锈钢、铬铝钢
蝶板	碳钢、合金钢、不锈钢
阀座	316L不锈钢、钴基硬质合金
轴套	不锈钢
阀杆	不锈钢、特殊材料
填料	柔性石墨

四、BYD363H/663H/963H/-10/16/25/40/C、P、R对焊式硬密封蝶阀连接尺寸

公称通经		主要尺寸			公称通经		主要尺寸		
n	DN(mm)	L	H1	H	n	DN(mm)	L	H1	H
4	100	190	270	370	18	450	330	535	820
5	125	200	295	390	20	500	350	560	900
6	150	210	308	416	24	600	390	630	980
8	200	230	370	530	28	700	430	670	1100
10	250	250	450	580	32	800	470	800	1300

12	300	270	465	630	36	900	510	350	1370
14	350	290	475	595	40	1000	550	380	1480
16	400	310	505	755	48	1200	630	1000	1690