

美国RTP PA46 200G HS L塑胶原材料 RTP

产品名称	美国RTP PA46 200G HS L塑胶原材料 RTP
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	38.00/千克
规格参数	美国RTP2:1500H 200G H:熔指10 美国:硬度80R
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

产品详情

美国RTP PA46 200G HS L塑胶原材料 RTP

RTP Company RTP 200G HS L Nylon 4/6 (PA 4/6) Lubricated - Heat Stable

Nylon 46

RTP Company

产品说明：

Lubricated - Heat Stable

Comments:

Heat Stabilized

Lubricated

(Dry As Molded)

Unless otherwise specified, all data listed is for natural or black colored materials. Pigments can affect properties.

Information provided by RTP Company.

This product has been discontinued, please contact RTP Company regarding alternate grades.

物性信息：

物理性能	额定值 (公制)	额定值 (英制)	测试方法	1.18 g/cc
线性成型收缩率				0.020 cm/cm @Thickness 3.17 mm
抗冲击性能	额定值 (公制)	额定值 (英制)	测试方法	89.6 MPa
伸长率 (断裂)				10 %
弹性模量				3.79 GPa
弯曲强度				117 MPa
弯曲模量				3.45 GPa
悬壁梁缺口冲击强度				0.801 J/cm @Thickness 3.17 mm

悬壁梁无缺口冲击强度	13.3 J/cm
	@Thickness 3.17 mm
电阻率额定值 (公制)额定值 (英制)测试方法	1.00e+12 ohm-cm
热膨胀系数 (公制)额定值 (英制)测试方法	90.0 m/m- ° C
	@Temperature 20.0 ° C
载荷下热变形温度(1.8 MPa)	160 ° C
可燃性(UL94)	V-2
	@Thickness 0.7937 mm
加工温度额定值 (公制)额定值 (英制)测试方法	293 - 321 ° C
模具温度	79.4 - 149 ° C
注射压力	68.9 - 103 MPa