

批发供应电磁流量计 思科

产品名称	批发供应电磁流量计 思科
公司名称	开封思科测控技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:思科 型号:SKLD 类型:电磁流量计
公司地址	中国 河南 开封市 汴京路212号3号楼
联系电话	86 0378 2929260 13603786676

产品详情

品牌	思科	型号	SKLD
类型	电磁流量计	测量范围	2000 (m3/h)
公称通径	DN3-3000 (mm)	适用介质	封闭管道中的导电液体和浆液

skld系列电磁流量计，具有以下特点：

不受流体密度、粘度、温度、压力和电率变化的影响，线性测量原理能实现高精度度测量；

测量管内无阻流件，压损小，直管段要求低；

公称通径dn6-dn2000覆盖范围宽，衬里和电极有多种选择，能满足测量多种导电流体的要求；

转换器采用可编程频率低频矩形波励磁，提高了流量测量的稳定性，功率损耗小；

转换器采用16位嵌入式微处理器，全数字处理，运算速度快，抗干扰能力强，测量可靠，精确度高，流量测量范围度可达1500：1；

高清晰度背光lcd显示，全汉字菜单操作，使用方便，操作简单，易学易懂；

具有rs485或rs232o数字通讯信号输出；

具有电导率测量功能，可以判别传感器是否空管，具有自检与自诊断功能；

采用smd器件和表面安装（smt）技术，电路可靠性高；

可用于相应的防爆场合。

skld系列电磁流量计的主要用途：

skld系列电磁流量计，可用来测量封闭管道中导电流体的体积流量。广泛应用于石油化工、钢铁冶金、给水排水、水利灌溉、水处理、环保污水测控、造纸、医药、食品等工农业生产工艺过程中的流量测量和控制。

skld系列电磁流量计的使用环境条件：

环境温度：传感器-25 ~ +60 转换器-10 ~ +60

相对湿度：5%-95%

skld系列电磁流量计的工作条件：

流体最高温度：一体型 70

分离型：聚四氟乙烯衬里 150

氯丁橡胶衬里 80

聚氨酯橡胶衬里 70

流体电导率：5 μ s/cm