

# 江西汇投钢化玻璃安装 夹胶玻璃订做 宜春夹胶玻璃

产品名称	江西汇投钢化玻璃安装 夹胶玻璃订做 宜春夹胶玻璃
公司名称	南昌市汇投实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市南钢货场一路18号
联系电话	13870999377 13870999377

## 产品详情

防火钢化玻璃可以打孔吗？

可以进行打孔，但需要的人员进行。

但不必在所有的玻璃上打孔，厚度在12mm以下的不能开孔，否则玻璃会变弱，只有宽大于8倍厚度以上的玻璃可以钻。厚度不超过12mm的强化玻璃，从孔缘到玻璃缘的距离必须是玻璃厚度的1.5倍以上。厚度超过12mm的强化玻璃，三层夹胶玻璃，从孔缘到玻璃缘的距离必须是玻璃厚度的2倍以上，内凹部必须采用玻璃厚度以上的圆角半径。

很多玻璃在冲孔后没有受到任何影响，在阳台和厕所等地方很常见。

当然，要在钢化玻璃表面钻孔，首先要准备好电钻和嵌合钻头，并带上专门的线轴钻孔，同时还要准备铜管，正确定位在玻璃上，夹胶玻璃订做，还要准备适量的水。

另外，防火钢化玻璃上的孔大部分是在钢化前打的，钢化后不要在上面开孔了，因为玻璃经过钢化后，由于易碎，无论技术高低，宜春夹胶玻璃，失败率均在90%以上。

夹胶玻璃主要应用哪些领域

夹胶玻璃是在玻璃之间夹上坚韧的聚乙烯醇缩丁醛(PVB)中间膜，经高温高压加工制成。用透明膜制成的夹胶玻璃，外观及安装使用方法与普通玻璃基本一样，而且。虽然普通夹胶玻璃并不增加玻璃的机械强度，但因具备以下优点，使之成为了公认的、安全性的玻璃制品。它可广泛用于建筑物门窗、幕墙、采光天棚、天窗、吊顶、架空地面、大面积玻璃墙体、室内玻璃隔断、玻璃家具、商店橱窗、柜台、水族

馆等几乎所有使用玻璃的场所。

夹胶玻璃具有安全性、保安性、防飓风与特性、性、降噪性、控制阳光特性、防紫外线特性、耐水压特性。

用于夹层的玻璃原片:浮法透明玻璃、彩色玻璃、各种镀膜玻璃、LOW-E玻璃、钢化玻璃、热增强玻璃、压花玻璃、彩釉玻璃、热弯玻璃>热弯玻璃等。

钢化玻璃的特性：

### 一、安全性

当玻璃受外力破坏时，碎片会成类似蜂窝状的钝角碎小颗粒，12mm夹胶玻璃，不易对人体造成严重的伤害。

### 二、高强度

同等厚度的钢化玻璃抗冲击强度是普通玻璃的3~5倍，抗弯强度是普通玻璃的3~5倍。

### 三、热稳定性

钢化玻璃具有良好的热稳定性，能承受的温差是普通玻璃的3倍，可承受300 的温差变化。

钢化玻璃的特性：

### 一、安全性

当玻璃受外力破坏时，碎片会成类似蜂窝状的钝角碎小颗粒，不易对人体造成严重的伤害。

### 二、高强度

同等厚度的钢化玻璃抗冲击强度是普通玻璃的3~5倍，抗弯强度是普通玻璃的3~5倍。

### 三、热稳定性

钢化玻璃具有良好的热稳定性，能承受的温差是普通玻璃的3倍，可承受300 的温差变化。

江西汇投钢化玻璃安装(图)-夹胶玻璃订做-宜春夹胶玻璃由南昌市汇投实业有限公司提供。“江西钢化玻璃,江西夹胶玻璃,江西防火玻璃,南昌地弹门”选择南昌市汇投实业有限公司，公司位于：江西省南昌市南钢货场一路18号，多年来，汇投钢化厂坚持为客户提供好的服务，联系人：姜经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。汇投钢化厂期待成为您的长期合作伙伴！