

松江云安HJ-1756ZBG总线消防电话总机（壁挂式）

产品名称	松江云安HJ-1756ZBG总线消防电话总机（壁挂式）
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:松江云安 型号:HJ-1756ZBG 产地:上海
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

松江云安HJ-1756ZBG总线消防电话总机（壁挂式）

一、概述：

HJ-1756ZBG消防电话系统主要由消防电话总机、消防电话分机、消防电话插孔构成。消防电话总机采用二总线通讯方式与消防电话分机或消防电话插孔相连接。消防电话总机仅采用一对线即可实现与消防电话分机以及消防电话插孔的连接，使得系统布线达到小化，工程施工简单。所有总线通讯分支之和应小于1500米，可借助中继器，使得分机与主机的大传输距离可达4500米。

二、HJ-1756ZBG总线消防电话总机(壁挂式)技术参数

型号 HJ-1756ZBG

名称 总线消防电话总机

品牌 恒业科技

配接 HY5716B总线电话分机，HY2712D二线式电话分机

电源 DC24V ± 10%，总计大工作电流约0.5A

总线线路电阻 不超过70

总线容量 多99个编码地址，且大配置400个点电话插孔的手报

总线长度 大1500米

分机耗电 监视电流 $< 1\text{mA}$ ，通话电流 $< 30\text{mA}$

话音频率范围 300~3400Hz

话音传输耗损 $< 5\text{dB}$

工作环境温度 0~40

相对湿度 95%

重量 1.2Kg

外形尺寸 宽215mm × 高255mm × 厚60mm