

重庆建筑吨袋 重庆吨包集装袋制作厂家

产品名称	重庆建筑吨袋 重庆吨包集装袋制作厂家
公司名称	重庆新瑞翔包装材料有限公司
价格	15.00/个
规格参数	尺寸:90*90*110cm 型号:四吊环, 平底大开口 承重:1吨-1.5吨
公司地址	重庆市璧山区璧泉街道铁山路4号
联系电话	023-41473702 13308326355

产品详情

重庆建筑吨袋 重庆吨包集装袋制作厂家；另外纬向比经向强度损失要相对大一些。其次，生产集装袋要坚决杜绝添加再生料，因为这涉及安全问题。我们知道，聚丙烯材料虽然有较好的机械性能，但是其抗自然老化的能力本身是很差的。尽管B型柔性集装袋能够防止传播型刷形放电PBD的产生，但是仍然不能称之为抗静电的柔性集装袋，因为它无法耗散静电，所以还是会出现一般的刷形放电现象，容易引燃那些易燃的溶剂蒸气。抗静电集装袋必须要有一个持续稳定可靠的机制来耗散静电。需要注意的是，只有经实践验证有效的，能够提供全面静电防控的抗静电集装袋，才能用来运输和处理那些易燃的溶剂。

A型柔性集装袋Type A FIBC是由普通的聚丙烯材料或者其他非传导性的材料制成的。在填充或清空集装袋时，货物在集装袋内侧的移动将会导致静电的产生。A型集装袋的一个本质缺陷就在于它没有任何机制来耗散静电，因此无法防止高强度的危险的传播型刷形放电PBD的产生。对于这种类型的集装袋，一般在静电防控方面不作要求，所以无需进行静电测试，也没有具体的测试标准，也无需贴分类标签。虽然可以贴上A型柔性集装袋Type A FIBC的标签，但人们很少这么做。因为如果集装袋上没有贴上如B型，C型或D型之类的标签，那么就可以认定该集装袋为A型。