

松江云安/恒业HY2714C二线电话插孔

产品名称	松江云安/恒业HY2714C二线电话插孔
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:松江云安 型号:HY2714C 产地:上海
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

松江云安/恒业HY2714C二线电话插孔

一、HY-2714C二线电话插孔概述

HY-2714C二线电话插孔（以下简称本机）是消防电话系统的组成设备之一，须与HJ-1756E 二线式消防电话总机配合使用。当发生紧急情况时，用户将手提式消防电话分机插入本机插孔，即可呼叫总机。

二、HY-2714C二线电话插孔基本功能

本机呼叫总机，将手提式HY2712C二线式消防电话分机插入本机插孔，即可呼叫总机。若总机应答，则本机与总机之间可以通话。

三、HY-2714C主要技术指标

- （1）频率响应：300 ~ 3400Hz
- （2）工作电流：挂机电流<0.4mA,摘机电流<30mA（为手提分机电流）
- （3）环境温度：-10 ~ 55
- （4）相对湿度： 95%
- （5）大气压力：86 ~ 106kPa

(6) 环境噪声： 60dB

(7) 尺寸和重量

长x宽x高：86mmx86mmx35mm

重量：100g

四、HY-2714C二线电话插孔调试

(1)调试时与HJ-1756E消防电话总机配合试验。确定安装和接线正确无误后，接通电源。在总机上通过“设在线分机”功能操作，而将本机登录到系统中。

(2)插入手提式消防电话分机呼叫总机时，本机将听到回铃声，等待总机应答。总机应答后，本机与总机接通，双方实现通话。

(3)在插入手提式消防电话分机呼叫总机或通话时，如果听到忙音，应拔出手提式消防电话分机，结束呼叫或通话。