

利达华信LD128EN(D)火灾显示盘楼层显示器

产品名称	利达华信LD128EN(D)火灾显示盘楼层显示器
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:利达华信 型号:LD128EN(D) 产地:北京
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

利达华信LD128EN(D)火灾显示盘楼层显示器

一、LD128EN(D)火灾显示盘介绍：

LD128EN(D)火灾显示盘用来配合E/EN系列火灾报警控制器进行火警监测，采用液晶数字显示，配有发光二极管，指示系统关键状态信息，可以直观显示火灾报警控制器传来的探测器的火警及故障信息。LD128EN(D)有自己的功能键，可以查询接收到的火警、故障信息。同时接受与其通讯的控制器的控制。当控制器消音及复位时，将信息传送至火灾显示盘，使其也随之消音或复位，以实现整个系统的集中控制。经国家消防电子产品质量监督检验中心按照GB17429-1998《火灾显示盘通用技术条件》、GB/T19001-2000《质量管理体系 要求》型式检验和审核，符合要求。

二、LD128EN(D)火灾显示盘功能：

二总线，无极性，占一个地址点。

地址范围0～255，由火灾显示盘本身设置本机地址号。

可设置四个显示范围，在每个显示范围内探测器的地址可以是单独或是连续的。

火灾显示盘显示设定范围内的探测器的工作状态，在设定范围之外的将不做显示。

每台火灾显示盘多可以显示99个火警及99个故障信息、若火警信息、故障信息大于99个，则不显示后来的信息。

三、LD128EN(D)火灾显示盘主要技术指标：

型号 LD128EN(D)

通讯方式 二总线

电源电压 DC18V-26V

回路输入电压 DC14V-24V

工作电流 电源总线：<15mA 二总线：<5mA

监控功耗 350mW

环境温度 0 -45

环境湿度 95%RH(40 ± 2)

外形尺寸 宽160mm × 高130mm × 厚45mm