

玻璃挡烟垂壁厂家 鑫凯门业 建德玻璃挡烟垂壁

产品名称	玻璃挡烟垂壁厂家 鑫凯门业 建德玻璃挡烟垂壁
公司名称	绍兴鑫凯门业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街道杨江西路448号-5
联系电话	13173626686 13173626686

产品详情

挡烟垂壁主要技术性能要求挡烟垂壁1) 外观

(1) 挡烟垂壁的标牌应牢固，标识应清楚。

(2) 挡烟垂壁金属零部件表面不允许有裂纹、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷；其表面必须做防锈处理，涂层、镀层应均匀，不得有斑剥、流淌现象。

(3) 卷帘式挡烟垂壁的挡烟部件不允许有撕裂、缺角、挖补、破洞、倾斜、跳线、断线、经纬纱密度明显不匀及色差等缺陷；其表面应平直、整洁、美观。

(4) 各零部件的组装、拼接处不允许有错位。

卷帘式挡烟垂壁

按挡烟垂壁材料性能要求：

刚性挡烟垂壁（单节宽度不大于2.0m）

钢板（金属板）：板材厚度不应小于0.8mm，熔点不应小于750。

不燃无机复合板：板材厚度不应小于10.0mm，采用无机材料为凝胶材料并添加多种改性物质，用纤维增强、能满足不燃性能要求的复合板材（如：纤维增强水泥板、硅酸钙板、玻镁平板和其它无机复合板材）

防火玻璃：尽量用A类，满足耐火隔热性及耐火完整性各0.5h；也可使用C类，仅满足耐火完整性0.5h要

求。（有单片玻璃，夹胶玻璃，前者美观但是强度不够，易碎；后者内嵌钢丝强度高耐冲击，欧美国家应用较多，建议商场等大空间人员密集场所采用）

固定式防火布挡烟垂壁固定式挡烟垂壁安装配件：角钢，是一种两边相互垂直的成角形的钢材，可塑性好，可进行切割、焊接、塑性变形等操作，便于现场施工。角钢规格多样，可用于机械制造业、造船业、桥梁、各种建筑及工程结构。角钢矩管，外形是长方体，玻璃挡烟垂壁厂家，内部中空，在抗弯、抗扭强度相同时，建德玻璃挡烟垂壁，重量较轻，玻璃挡烟垂壁安装，可用于工程结构及制造机械零件。矩管不同挡烟垂壁使用不同的配件防火玻璃挡烟垂壁常用角钢作为固定主材

防火布、防火板挡烟垂壁常使用矩管固定

建筑是一个复杂系统，挡烟垂壁安装于吊顶下，通常与暖通系统交叉，玻璃挡烟垂壁价格，因此周围管线较多，部分挡烟垂壁会有较多的开孔、开缺操作，此时要选择适合的挡烟垂壁，保障挡烟垂壁功能和使用的安全性。

玻璃挡烟垂壁厂家-鑫凯门业(在线咨询)-建德玻璃挡烟垂壁由绍兴鑫凯门业科技有限公司提供。绍兴鑫凯门业科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫凯门业——您可信赖的朋友，公司地址：浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街道杨江西路448号-5，联系人：杨经理。