

柯乐弗 热胶包覆机 包覆机

产品名称	柯乐弗 热胶包覆机 包覆机
公司名称	青岛柯乐弗机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市即墨市明基路东首
联系电话	13210892732

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青岛柯乐弗机械有限公司

装饰木线条的应用

- 1、天花线：天花上不同层次面的交接处的封边，天花上各不同料镜框线面的对接处封口，天花平面上的造型线，天花上设备的封边。
- 2、天花角线：天花与墙面，天花与柱面的交接处封口。
- 3、墙面线：墙面上不同层次面的交接处封边、墙面上各不同材面的对接处封口、墙裙压边、踢脚板压边、设备的封边装饰边、墙饰面材料压线、墙面装饰造型线。形体、装饰隔墙、屏风上的收口线和装饰线，以及各种家具上的收边线装饰。
- 4、门线：门不同层次面的交接处封边、各不同材面的对接处封口;饰面材料压线、门面装饰造型线等。

其实，装饰木线条的应用远不止这些地方，比如阴角线、阳角线、平线、门套线、踢脚线等，包覆机厂家，还可以用于家具、顶棚、墙面等衔接、收口部位的装饰。

覆膜机使用原理：（1）用即涂膜作封面可以保护纸张。覆膜后可延长封面（或印品表面）的使用寿命，特别是对学生课本类有一定好处，所以用量越来越大。（2）印痕不易被破坏。用即涂膜覆膜后可对彩色印刷的图文起到增加彩色效果和保护作用，而不使其被磨损。这有利于出版社美编们在封面或印品的

表面上据其需求做出各种美术设计，因此也推动了用量的增加。（3）即涂膜生产利大。覆膜中即涂膜制作的成本低、易上马、有钱赚，企业可以得利。

胶箱或辊涂系统的使用

- 、冷胶箱的操作方法：
- 、胶箱的卸法：将胶箱平稳上抬，胶箱自然脱离平台。
- 、胶层厚度的调整：将胶箱两侧下部的升降螺栓转动即可调整胶层厚度。
- 、辊涂装置的使用：

转动胶盒上的刮胶轴可调整涂胶层厚度。转动调节手柄，顺时针转动，胶层加厚；逆时针转动，包覆机，胶层变薄。直到涂胶均匀。

4、膜片安装与涂胶调整

把裁好的膜片安装到挂膜轴上，调整好位置，热胶包覆机，把胶箱掀起，膜片经过上导膜辊，穿过胶箱底部缝隙，把胶加到胶箱里，拉开斜铁，距离稍窄于膜片宽度。调整胶盒前端两侧的螺丝，控制涂胶的厚度。涂胶的厚度根据胶的类型而定，一般每平方米用胶50-100克。

柯乐弗(图)-热胶包覆机-包覆机由青岛柯乐弗机械有限公司提供。青岛柯乐弗机械有限公司是山东青岛，机械加工的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在柯乐弗领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创柯乐弗更加美好的未来。同时本公司还是从事青岛转印设备生产厂家，青岛转印设备定制，青岛转印设备服务商的厂家，欢迎来电咨询。