

# 消防用涂环氧（EP）复合钢管

产品名称	消防用涂环氧（EP）复合钢管
公司名称	安徽省宏源管道科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省蚌埠市淮上区工业园（三元橡塑内）
联系电话	0552-4958758

## 产品详情

消防用涂环氧（EP）复合钢管为钢管内外壁采用环氧树脂粉末涂料进行涂敷的给水复合管道。内壁具有很强的耐腐蚀性及良好的耐化学稳定性，能输送-30 -90 的流体介质。经检验，符合生活饮用水、输水配水安全性能标准。

内壁涂层的附着力强，具有优良的抗冲击性能和较强的抗阴极剥离性。由于管道内壁涂层表面光滑，可防微生物的滋生和结垢，同时，输送阻力小，可以增加流量，节约能源。

使用改性环氧树脂粉末内涂可实现防火阻燃，特别适用于消防系统管道对抗腐蚀及防火阻燃的要求。

管道的联结方式：可采用沟槽式管接头、法兰连接、可锻铸管螺纹接头、镀锌内涂管件（丝扣）

试验项目	技术性能	检测结果	检验依据
卫生安全性浸泡试验	合格	合格	CJ/T120-2000
弯曲试验	涂层不发生脱落、断裂	涂层不发生脱落、断裂	CJ/T120-2000
冲击试验	涂层不发生脱落、断裂	涂层不发生脱落、断裂	CJ/T120-2000
针孔试验	不发生电火花击穿现象	未发生电火花击穿现象	CJ/T120-2000
附着力试验	涂层不发生剥离	涂层未发生剥离	CJ/T120-2000

压扁试验

钢塑之间不发生离层

钢塑之间未发生离层

CJ/T120-2000